Cod. **MC 000284**

Sterilizzatore a calore secco 404 L 250 °C - Stericell 404 ECO

Sterilizzatore a calore secco da pavimento per la sterilizzazione di dispositivi medici in ambito sanitario e di laboratorio, utilizzabile anche come stufa di essiccazione. Camera da 404 L in acciaio inox AISI 304 con aria calda forzata e temperatura fino a 250 °C. Controllo a microprocessore con logica Fuzzy, display LED e termostato meccanico di sicurezza regolabile contro il surriscaldamento. Dimensioni esterne 760 × 790 × 1910 mm.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

VOLUME CAMERA
404 L

TEMPERATURA MASSIMA
250 °C

INTERVALLO TEMPERATURA
+10 sopra ambiente–250 °C

PESO NETTO
150 kg

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000284**
Modello	**Stericell 404 ECO**
Produttore	**MMM**
Tipo di apparecchio	**Sterilizzatore a calore secco (stufa ad aria calda)**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco di dispositivi medici in ambito sanitario e di laboratorio; utilizzabile anche come stufa di essiccazione**

SICUREZZA

Termostato di sicurezza	**Termostato meccanico di sicurezza (classe secondo DIN 12880, regolabile dall'utente)**
Sensore di temperatura	**Sensore PT100 (sonde flessibili aggiuntive disponibili)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	**MDR (UE) 2017/745, EN ISO 20857, DIN 12880**
Documentazione di qualifica	**Validazione IQ/OQ (PQ) possibile**
Validazione distribuzione temperatura	**Mappatura secondo DIN 12880 (1/3/9/27 punti, opzionale)**

PERFORMANCE

Metodo di sterilizzazione	**Sterilizzazione a calore secco con aria calda a circolazione forzata**
Volume camera	**404 L**
Temperatura massima	**250 °C**
Intervallo di temperatura	**+10 sopra ambiente–250 °C**
Tipo di circolazione dell'aria	**Aria calda forzata con ventilatore integrato**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con logica Fuzzy**
Display	**Display LED**
Programmi di sterilizzazione	**3 programmi fissi preimpostati (S1 160 °C/60 min, S2 170 °C/30 min, S3 180 °C/20 min)**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB, Ethernet (opzionali)**
Uscita per stampante/PC	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Larghezza interna	**540 mm**
Profondità interna	**540 mm**
Altezza interna	**1410 mm**
Larghezza esterna	**760 mm**
Profondità esterna	**790 mm**
Altezza esterna	**1910 mm**
Peso netto	**150 kg**
Materiale camera	**Acciaio inossidabile mat. n. 1.4301 (AISI 304)**
Numero massimo di ripiani	**19**
Superficie utile ripiano	**520 x 485 mm**
Carico massimo totale	**100 kg**
Carico massimo per ripiano	**30 kg**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**400/3NPE V**
Numero di fasi	**Trifase**
Potenza massima assorbita	**3,7 kW**
Corrente nominale	**5,6 A**

INSTALLAZIONE

Versione porta	**Porta singola (versione pass-through disponibile)**
Tipo di installazione	**Da pavimento**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it