Cod. **MC 000286**

Stufa a ventilazione forzata 111 L 250 °C - Vcell 111 EVO

Stufa da laboratorio a ventilazione forzata per essiccazione, riscaldamento e trattamento termico, conforme a DIN 12880. Camera da 111 L con 2 ripiani inclusi, fino a 250 °C, uniformità ±1 % e stabilità ±0,4 °C; raggiunge la temperatura in 53 min e presenta un livello di rumore <55 dB. Controllo a microprocessore con logica Fuzzy, display touch screen a colori da 5,7" e registrazione dati conforme a 21 CFR Part 11; blocco tramite password, serranda aria regolabile e pareti interne rimovibili.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA MASSIMA
250 °C

VOLUME CAMERA
111 L

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±1 %

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH)
75 kg · 760 x 640 x 860 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000286**
Modello	**Vcell 111 EVO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Essiccazione, Riscaldamento, Trattamento termico**

SICUREZZA

Allarme acustico e visivo	**Acustico e visivo**
Blocco accesso / sicurezza porta	**Blocco tramite password (amministrazione utenti multilivello)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità 21 CFR Part 11	**Sì**
Norme di riferimento	**DIN 12880**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**amb. +10 °C**
Temperatura massima	**250 °C**
Uniformità di temperatura	**±1 %**
Stabilità di temperatura (temporale)	**±0.4 °C**
Tempo di raggiungimento temperatura	**53 min**
Livello di rumore	**<55 dB**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**EVO**
Display	**Touch screen a colori 5,7"**
Tecnologia di regolazione	**Controllo di processo a microprocessore con logica Fuzzy**
Numero di programmi	**100**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB Device, SD; USB Host, Ethernet, WiFi (opzionali)**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**111 L**
Dimensioni interne (LxPxH)	**540 x 370 x 530 mm**
Dimensioni esterne (LxPxH)	**760 x 640 x 860 mm**
Peso netto	**75 kg**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Lamiera zincata verniciata a forno**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**7 pz**
Distanza minima tra i ripiani	**70 mm**
Superficie utile ripiano	**520 x 335 mm**
Carico massimo per ripiano	**20 kg**
Carico massimo totale	**50 kg**
Grado di protezione IP	**IP20**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Potenza massima assorbita	**1.9 kW**
Corrente nominale	**8.3 A**

DOTAZIONE

Serranda aria regolabile	**Sì**
Pareti interne rimovibili	**Sì**
Vetro spia sulla porta	**No**
Illuminazione interna	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it