Cod. **MC 000294**

Incubatore a convezione naturale 404L 100°C - Icell 404 EVO

Incubatore a convezione naturale per colture microbiologiche e biologiche, controllo qualità in farmaceutica e cosmetica, industria alimentare e uso di laboratorio per essiccazione, riscaldamento e tempra. Camera da 404 L in acciaio inox AISI 304 a doppia parete, con porta interna in vetro e 2 ripiani in dotazione; temperatura di lavoro da +5 °C sopra ambiente a 100 °C, con uniformità e stabilità controllate. Controllo a microprocessore con logica fuzzy adattiva, touch screen a colori, slot SD, allarme acustico e visivo e conformità FDA 21 CFR Part 11.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA DI TEMPERATURA
+5 sopra ambiente – 100 °C

VOLUME CAMERA
404 L

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
<1 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXA)
150 kg · 760 x 790 x 1.910 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000294**
Modello	**Icell 404 EVO**
Produttore	**MMM (MMM Medcenter Einrichtungen GmbH)**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Colture microbiologiche e biologiche, controllo qualità in farmaceutica e cosmetica, industria alimentare, uso di laboratorio (essiccazione, riscaldamento, tempra)**

DOTAZIONE

Software di supervisione	**WarmComm (Basic / Professional / FDA)**

SICUREZZA

Blocco tastiera e codici di sicurezza	**Sì**
Protezione da sovratemperatura	**Classe di protezione 2 (T2) secondo DIN 12880**
Allarme acustico e visivo	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità FDA 21 CFR Part 11	**Sì**
Conformità e certificazioni	**DIN 12880; marcatura CE; supporto GLP**

PERFORMANCE

Tipo di convezione	**Convezione naturale**
Intervallo di temperatura di lavoro	**+5 sopra ambiente – 100 °C**
Temperatura massima	**100 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**<1 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**±0.2 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Controllo a microprocessore con logica fuzzy adattiva**
Tipo di display	**Touch screen a colori 5,7" (14,5 cm)**
Numero di programmi memorizzabili	**100**
Interfacce di comunicazione	**RS232; USB Host (opz.); Ethernet (opz.); WiFi (opz.)**
Slot per scheda SD	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**404 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304), camera a doppia parete**
Porta interna in vetro	**Sì**
Dimensioni interne camera (LxPxA)	**540 x 520 x 1410 mm**
Dimensioni esterne (LxPxA)	**760 x 790 x 1910 mm**
Peso netto	**150 kg**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**19 pz**
Carico massimo per ripiano	**30 kg**
Carico massimo totale camera	**100 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 (50/60 Hz) V**
Potenza massima assorbita	**900 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it