Cod. **MC 000295**

Incubatore a convezione naturale 707L 100°C - Icell 707 EVO

Incubatore a convezione naturale per laboratori biologici e microbiologici, controllo qualità in farmaceutica e cosmetica, veterinaria, medicina e industria alimentare. Camera da 707 L in acciaio inox DIN 1.4301 con porta interna in vetro e controllo di temperatura da +5 sopra ambiente a 100 °C, con uniformità di 1,5 °C e stabilità di ±0,2 °C. Controllo a microprocessore con logica fuzzy, touch screen a colori, protezione da sovratemperatura secondo DIN 12880 e conformità FDA 21 CFR Part 11.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

VOLUME CAMERA
707 L

GAMMA DI TEMPERATURA
+5 sopra ambiente – 100 °C

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
1.5 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXA)
215 kg · 1160 x 790 x 1.910 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000295**
Modello	**Icell 707 EVO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Laboratori biologici e microbiologici, controllo qualità in farmaceutica e cosmetica, veterinaria, medicina, industria alimentare**

DOTAZIONE

Software di supervisione	**WarmComm (Basic / Professional / FDA)**

SICUREZZA

Blocco tastiera e codici di sicurezza	**Sì**
Protezione da sovratemperatura	**Protezione da sovratemperatura secondo DIN 12880**
Allarme acustico e visivo	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità FDA 21 CFR Part 11	**Sì**
Conformità e certificazioni	**CE, DIN 12880, GLP**

PERFORMANCE

Tipo di convezione	**Convezione naturale**
Intervallo di temperatura di lavoro	**+5 sopra ambiente – 100 °C**
Temperatura massima	**100 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**1.5 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**±0.2 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Controllo a microprocessore con logica fuzzy**
Tipo di display	**Touch screen a colori 5,7" (14,6 cm)**
Numero di programmi memorizzabili	**100**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB Device, Ethernet (opzionale), WiFi (opzionale), SD card**
Slot per scheda SD	**Sì**
Autodiagnostica	**Sì**
Interfaccia multilingua	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**707 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304), camera a doppia parete con pareti interne rimovibili**
Materiale involucro esterno	**Acciaio zincato con verniciatura a fuoco (acciaio inox opzionale)**
Porta interna in vetro	**Sì**
Dimensioni interne camera (LxPxA)	**940 x 520 x 1410 mm**
Dimensioni esterne (LxPxA)	**1160 x 790 x 1910 mm**
Peso netto	**215 kg**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**19 pz**
Carico massimo per ripiano	**50 kg**
Carico massimo totale camera	**130 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 (50/60 Hz) V**
Potenza massima assorbita	**900 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it