Cod. **MC 000296**

Incubatore a convezione naturale 1212L 100°C - Icell 1212 EVO

Incubatore a convezione naturale per colture microbiologiche e biologiche, controllo qualità in farmaceutica e cosmetica, veterinaria, medicina e industria alimentare. Camera da 1212 L in acciaio inox DIN 1.4301 con porta interna in vetro e intervallo di lavoro da ambiente +5 a 100 °C, con uniformità di 3,4 °C e stabilità di 0,4 °C. Controllo a microprocessore con logica fuzzy adattiva, touch screen a colori, protezione da sovratemperatura secondo DIN 12880 e conformità FDA 21 CFR Part 11.

EXCLUSIVE PARTNER ITALY



VOLUME CAMERA
1.212 L

GAMMA DI TEMPERATURA
Ambiente +5 – 100 °C

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
3.4 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P)
475 kg · 2175 x 845 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000296**
Modello	**Icell 1212 EVO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Colture microbiologiche e biologiche; controllo qualità in farmaceutica e cosmetica; veterinaria; medicina; industria alimentare**

DOTAZIONE

Software di supervisione	**WarmComm 4 (Basic/Professional/FDA); PrinterArchiv**

SICUREZZA

Blocco tastiera e codici di sicurezza	**Sì**
Protezione da sovratemperatura	**Termostato di sicurezza classe secondo DIN 12880 (regolabile dall'utente)**
Allarme acustico e visivo	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità FDA 21 CFR Part 11	**Sì**
Conformità e certificazioni	**CE; DIN 12880; GLP**

PERFORMANCE

Tipo di convezione	**Convezione naturale**
Intervallo di temperatura di lavoro	**Ambiente +5 – 100 °C**
Temperatura massima	**100 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**3.4 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**0.4 °C**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**Microprocessore con logica fuzzy adattiva**
Tipo di display	**Touch screen a colori 5,7" (14,5 cm)**
Numero di programmi memorizzabili	**100**
Interfacce di comunicazione	**RS232; USB; Ethernet (opzionale); WiFi (opzionale)**
Slot per scheda SD	**Sì**
Autodiagnostica	**Sì**
Interfaccia multilingua	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**1212 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Porta interna in vetro	**Sì**
Dimensioni interne camera (LxPxA)	**1620 x 520 x 1410 mm**
Dimensioni esterne (L × P)	**2175 x 845 mm**
Peso netto	**475 kg**
Numero ripiani in dotazione	**6 pz**
Carico massimo per ripiano	**30 kg**
Carico massimo totale camera	**300 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**400 V**
Potenza massima assorbita	**2400 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it