Cod. **MC 000298**

Incubatore a ventilazione forzata 111 L 10–100°C - IVcell 111 EVO

Incubatore a ventilazione forzata con camera da 111 L, indicato per microbiologia, farmaceutica, cosmetica, veterinaria e industria alimentare. Opera da +10 °C sopra ambiente fino a 100 °C con stabilità di ±0,2 °C e uniformità spaziale di ±0,3 °C. Il controllo a microprocessore con tecnologia Fuzzy logic, il display LED e la funzione rampa/gradiente supportano l'uso quotidiano.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

INTERVALLO TEMPERATURA
+10 sopra ambiente – 100 °C

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±0,3 °C

STABILITÀ TEMPERATURA
±0,2 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXA)
75 kg · 760 x 680 x 860 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000298**
Modello	**IVcell 111 EVO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Microbiologia, farmaceutica, cosmetica, veterinaria, industria alimentare**

ACCESSORI

Sensori di temperatura aggiuntivi	**Fino a 4 sonde PT100 flessibili (opzionali)**
Porte di accesso (passacavi)	**Ø25 / Ø50 / Ø100 mm (opzionali)**
Illuminazione interna della camera	**Finestra di ispezione con illuminazione interna (opzionale)**
Regolazione CO2	**Regolazione CO2 0,2–20% (opzionale)**

DOTAZIONE

Software di supervisione	**WarmComm (Basic/Professional/FDA), opzionale**

SICUREZZA

Protezione da sovratemperatura	**Termostato di sicurezza regolabile secondo DIN 12880 (opzionale)**
Serratura/blocco porta	**Serratura meccanica o automatica (opzionale)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità e certificazioni	**DIN 12880 T2, marcatura CE**
Conformità FDA 21 CFR Part 11	**Sì**
Documentazione di validazione (IQ/OQ)	**Documentazione IQ/OQ e validazione temperatura a 1/3/9/27 punti (opzionale)**

PERFORMANCE

Tipo di convezione	**Ventilazione forzata (convezione forzata ad aria)**
Intervallo di temperatura di lavoro	**+10 sopra ambiente – 100 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**±0,2 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**±0,3 °C**
Tempo di recupero temperatura	**51 min**
Tasso di ricambio d'aria	**49 1/h**

INTERFACCIA CONTROLLO

Regolazione della ventilazione	**Sì**
Tipo di controllore	**Controllo a microprocessore con tecnologia Fuzzy logic**
Tipo di display	**Display LED**
Tipo di tastiera	**Tastiera a membrana (foil keyboard)**
Funzione rampa/gradiente	**Sì**
Interfacce di comunicazione	**Uscita per collegamento stampante/PC (RS-232)**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**111 L**
Dimensioni interne camera (LxPxA)	**540 x 335 x 530 mm**
Dimensioni esterne (LxPxA)	**760 x 680 x 860 mm**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Lamiera d'acciaio zincata verniciata (acciaio inox AISI 304 opzionale)**
Tipo di porta	**Porta esterna singola in acciaio con cerniere a destra (sinistra opzionale); porta interna in vetro**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**7 pz**
Dimensioni ripiano	**520 x 335 mm**
Carico massimo per ripiano	**20 kg**
Carico massimo totale camera	**50 kg**
Peso netto	**75 kg**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Potenza massima assorbita	**700 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it