Cod. **MC 000412**

Stufa a ventilazione forzata 55 L 300 °C - Vcell IL Easy 55 1D cl.7

Sterilizzatore a calore secco a ventilazione forzata per sterilizzazione e depirogenazione di vetreria, contenitori metallici e sostanze chimiche termostabili in ambiente ISO 7. Camera da 55 L in acciaio inox AISI 304, temperatura fino a 300 °C e sovrapressione 45–150 Pa, con filtro HEPA H13 e pareti interne rimovibili. Controllo PLC industriale con automazione EVO, registrazione dati, conformità 21 CFR Part 11, allarmi ottici e acustici regolabili e doppio blocco porta semi-automatico.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

TEMPERATURA MAX
300 °C

VOLUME CAMERA
55 L

SOVRAPRESSIONE CAMERA
45 – 150 Pa

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000412**
Modello	**Vcell IL Easy 55 1D cl.7**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco; depirogenazione; trattamento di vetreria, contenitori e vassoi metallici farmaceutici e sostanze chimiche termostabili**

ACCESSORI

Filtro HEPA	**Filtro HEPA H13**

SICUREZZA

Allarme acustico e visivo	**Allarmi ottici e acustici regolabili**
Blocco accesso / sicurezza porta	**Doppio blocco porta semi-automatico; gestione utenti multilivello**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità 21 CFR Part 11	**Sì**
Classe camera bianca (ISO)	**ISO 7**
Norme di riferimento	**EN IEC 61010-2-010; EN ISO 9001; EN 14644 (ISO 7)**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**300 °C**
Temperatura massima di sterilizzazione	**180 °C**
Temperatura massima di depirogenazione	**300 °C**
Sovrapressione in camera	**45–150 Pa**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**PLC industriale (automazione EVO)**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**55 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Configurazione porta	**1D (porta singola)**

DOTAZIONE

Serranda aria regolabile	**Sì**
Pareti interne rimovibili	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it