Cod. **MC 000418**

Stufa a ventilazione forzata 404 L 300°C - Vcell IL Easy 404 2D cl.7

Stufa a ventilazione forzata passante a doppia porta per sterilizzazione a calore secco e depirogenazione, per impiego in classe ISO 7. Camera da 404 L in acciaio inox DIN 1.4301, con 2 ripiani in dotazione, temperatura fino a 300 °C, uniformità 1,8 % e stabilità 0,4 °C; tempo di raggiungimento della temperatura 43 min. Controllo tramite PLC industriale con touch panel, 100 programmi, registrazione dati, interfacce USB ed Ethernet, allarmi acustici e visivi, filtro HEPA H13 e doppio blocco porta semi-automatico.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

GAMMA DI TEMPERATURA
Ambiente +10 °C · 300 °C

VOLUME CAMERA
404 L

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
1.8 %

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH)
160 kg · 760 x 806 x 1.910 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000418**
Modello	**Vcell IL Easy 404 2D cl.7**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco; Depirogenazione**

ACCESSORI

Filtro HEPA	**Filtro HEPA H13**

SICUREZZA

Allarme acustico e visivo	**Sì**
Blocco accesso / sicurezza porta	**Doppio blocco porta semi-automatico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità 21 CFR Part 11	**Sì**
Classe camera bianca (ISO)	**ISO 7**
Norme di riferimento	**EN IEC 61010-2-010; EN ISO 9001; ISO 14644-1**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**Ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**300 °C**
Temperatura massima di sterilizzazione	**180 °C**
Temperatura massima di depirogenazione	**300 °C**
Uniformità di temperatura	**1.8 %**
Stabilità di temperatura (temporale)	**0.4 °C**
Tempo di raggiungimento temperatura	**43 min**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**PLC industriale**
Display	**Touch panel**
Tecnologia di regolazione	**Controllo a microprocessore con logica Fuzzy**
Numero di programmi	**100**
Interfacce di comunicazione	**USB, Ethernet (RJ45)**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**404 L**
Dimensioni interne (LxPxH)	**540 x 520 x 1410 mm**
Dimensioni esterne (LxPxH)	**760 x 806 x 1910 mm**
Peso netto	**160 kg**
Materiale camera interna	**Acciaio inox DIN 1.4301 (AISI 304)**
Materiale involucro esterno	**Acciaio inox**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Numero massimo di ripiani	**19 pz**
Distanza minima tra i ripiani	**70 mm**
Carico massimo per ripiano	**30 kg**
Carico massimo totale	**100 kg**
Grado di protezione IP	**IP20**
Configurazione porta	**Passante a doppia porta (2D)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**400 V**
Potenza massima assorbita	**5.5 kW**

DOTAZIONE

Serranda aria regolabile	**Sì**
Pareti interne rimovibili	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it