Cod. **MC 000419**

# Stufa a ventilazione forzata 707 L 300°C - Vcell IL Easy 707 1D cl.7

Stufa a ventilazione forzata per sterilizzazione a calore secco e depirogenazione, per laboratori e ambienti in classe ISO 7, conforme alle norme EN IEC 61010-2-010 ed EN ISO 9001. Camera da 707 L con porta singola, interno in acciaio inox AISI 304 e filtro HEPA H13 in ingresso; raggiunge 300 °C, con sterilizzazione a 180 °C e sovrapressione in camera di 20 Pa. Controllo tramite PLC industriale con display touch a colori da 5,7", 100 programmi, accesso remoto, data logger integrato, registrazione dati e blocco porta automatico. Dimensioni interne 940 x 520 x 1410 mm.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

**VOLUME CAMERA**
**707 L**

**GAMMA DI TEMPERATURA**
**Ambiente +10 °C · 300 °C**

**PROGRAMMI**
**100**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **000419** |
| Modello | **Vcell IL Easy 707 1D cl.7** |
| Produttore | **MMM** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Applicazioni | **Sterilizzazione a calore secco; Depirogenazione** |

### ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Filtro HEPA | **Filtro HEPA H13 in ingresso** |

### SICUREZZA

| | |
|---|---|
| Blocco accesso / sicurezza porta | **Blocco porta automatico** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Conformità 21 CFR Part 11 | **Sì** |
| Classe camera bianca (ISO) | **ISO 7** |
| Norme di riferimento | **EN IEC 61010-2-010; EN ISO 9001** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Temperatura minima di esercizio | **Ambiente +10 °C** |
| Temperatura massima | **300 °C** |
| Temperatura massima di sterilizzazione | **180 °C** |
| Temperatura massima di depirogenazione | **300 °C** |
| Sovrapressione in camera | **20 Pa** |

### INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Tipo di controllore | **PLC industriale (automazione EVO)** |
| Display | **Touch a colori 5,7"** |
| Tecnologia di regolazione | **Regolazione a microprocessore** |
| Numero di programmi | **100** |
| Interfacce di comunicazione | **Accesso remoto; data logger integrato** |
| Registrazione e tracciabilità dati | **Sì** |

## SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Volume camera | **707 L** |
| Dimensioni interne (LxPxH) | **940 x 520 x 1410 mm** |
| Materiale camera interna | **Acciaio inox AISI 304 (DIN 1.4301)** |
| Materiale involucro esterno | **Acciaio verniciato o acciaio inox (a scelta)** |
| Configurazione porta | **Porta singola (1D)** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

**Scheda prodotto online**

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**