Cod. **MC 000443**

Stufa a ventilazione forzata 450 L 300 °C - Vcell IL 450 2D cl.5

Stufa a ventilazione forzata per sterilizzazione a calore secco e depirogenazione, per impiego in classe ISO 5. Camera da 450 L in acciaio inox AISI 304 con configurazione passante a doppia porta, filtro HEPA H13 e sovrapressione in camera di 20 Pa; temperatura massima 300 °C e sterilizzazione fino a 180 °C. Controllo PLC con registrazione dei cicli e doppio blocco porta semi-automatico, conforme alle norme EN IEC 61010-2-010 ed EN ISO 9001.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

VOLUME CAMERA
450 L

TEMPERATURA MASSIMA
300 °C

CLASSE CAMERA BIANCA
ISO 5

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**000443**
Modello	**Vcell IL 450 2D cl.5**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco; Depirogenazione**

ACCESSORI

Filtro HEPA	**H13**

SICUREZZA

Blocco accesso / sicurezza porta	**Doppio blocco porta semi-automatico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe camera bianca (ISO)	**ISO 5**
Norme di riferimento	**EN IEC 61010-2-010; EN ISO 9001**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**ambiente +10 °C**
Temperatura massima	**300 °C**
Temperatura massima di sterilizzazione	**180 °C**
Temperatura massima di depirogenazione	**300 °C**
Sovrapressione in camera	**20 Pa**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**PLC industriale**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**450 L**
Materiale camera interna	**Acciaio inox AISI 304 (DIN 1.4301)**
Materiale involucro esterno	**Acciaio inox**
Configurazione porta	**Passante a doppia porta (2D)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it