Cod. **MC 001350**

Stufa a ventilazione forzata 1500 L 300 °C - Vcell IL 1500 2D cl.5

Sterilizzatore a calore secco a ventilazione forzata per sterilizzazione e depirogenazione in ambito farmaceutico, conforme a EN IEC 61010-2-010 e EN ISO 9001, in classe ISO 5. Camera da 1500 L in acciaio inox AISI 304, configurazione passante a doppia porta, fino a 300 °C, uniformità ±1,5 °C e stabilità ±0,5 °C, con filtro HEPA H13 e sovrapressione di 20 Pa. Controllo PLC industriale con logica Fuzzy, display touch Siemens da 10", registrazione dati e conformità 21 CFR Part 11, con doppio blocco porta semi-automatico.



EXCLUSIVE PARTNER ITALY

VOLUME CAMERA
1.500 L

TEMPERATURA MASSIMA
300 °C

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±1,5 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXH)
1.830 kg · 2410 x 1540 x 2.727 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**001350**
Modello	**Vcell IL 1500 2D cl.5**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Sterilizzazione a calore secco, Depirogenazione**

ACCESSORI

Filtro HEPA	**Filtro HEPA H13**

SICUREZZA

Blocco accesso / sicurezza porta	**Doppio blocco porta semi-automatico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità 21 CFR Part 11	**Sì**
Classe camera bianca (ISO)	**ISO 5**
Norme di riferimento	**EN IEC 61010-2-010, EN ISO 9001**

PERFORMANCE

Temperatura minima di esercizio	**10 °C sopra temperatura ambiente**
Temperatura massima	**300 °C**
Temperatura massima di sterilizzazione	**180 °C**
Temperatura massima di depirogenazione	**300 °C**
Uniformità di temperatura	**±1,5 °C**
Stabilità di temperatura (temporale)	**±0,5 °C**
Tempo di raggiungimento temperatura	**60 min**
Sovrapressione in camera	**20 Pa**

INTERFACCIA CONTROLLO

Tipo di controllore	**PLC industriale**
Display	**Touch a colori 10" Siemens**
Tecnologia di regolazione	**Controllo a logica Fuzzy**
Interfacce di comunicazione	**USB, GSM data output, Ethernet**
Registrazione e tracciabilità dati	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**1500 L**
Dimensioni interne (LxPxH)	**900 x 1140 x 1500 mm**
Dimensioni esterne (LxPxH)	**2410 x 1540 x 2727 mm**
Peso netto	**1830 kg**
Materiale camera interna	**Acciaio inox AISI 304 (DIN 1.4301)**
Materiale involucro esterno	**Acciaio inox**
Numero massimo di ripiani	**15 pz**
Carico massimo per ripiano	**68 kg**
Carico massimo totale	**480 kg**
Configurazione porta	**Doppia porta (passante)**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**3×400 V + N + PE**
Potenza massima assorbita	**38,5 kW**

DOTAZIONE

Serranda aria regolabile	**Sì**
Pareti interne rimovibili	**Sì**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it