Cod. **MC 001668**

Incubatore refrigerato ventilato 0–100°C 707L - Fcell 707 EVO

Incubatore refrigerato ventilato a convezione forzata per test di fotostabilità ICH, incubazione refrigerata, prove BOD/COD e processi a temperatura controllata sotto l'ambiente. Intervallo di lavoro 0–100 °C, con raffreddamento a compressione, uniformità ±1 °C e stabilità ±0,4 °C. Controllo a microprocessore con logica fuzzy, touchscreen a colori da 5,7", data logger integrato e monitoraggio remoto.

EXCLUSIVE PARTNER ITALY



GAMMA DI TEMPERATURA
0 – 100 °C

VOLUME CAMERA
707 L

UNIFORMITÀ TEMPERATURA
±1 °C

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (LXPXA)
270 kg · 1500 x 885 x 1.890 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**001668**
Modello	**Fcell 707 EVO**
Produttore	**MMM**

APPLICAZIONI

Campi di applicazione	**Test di fotostabilità ICH; incubazione refrigerata; prove BOD/COD; processi a temperatura controllata sotto l'ambiente**

ACCESSORI

Illuminazione interna della camera	**Opzionale (tubi fluorescenti o LED)**
Decontaminazione termica della camera	**160 °C**

SICUREZZA

Amministrazione utenti multilivello	**Sì**
Sistema di allarme	**Allarmi acustici e visivi**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità FDA 21 CFR Part 11	**Sì**
Conformità e certificazioni	**CE (2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC), 2011/65/EU RoHS, ICH 279/95**

PERFORMANCE

Intervallo di temperatura di lavoro	**0–100 °C**
Uniformità spaziale di temperatura	**±1 °C**
Stabilità di temperatura nel tempo	**±0,4 °C**
Tempo di riscaldamento	**13 min**
Tempo di raffreddamento	**21 min**
Tempo di recupero temperatura	**6 min**
Tipo di raffreddamento	**Raffreddamento a compressione**
Refrigerante	**R134a**
Tipo di circolazione dell'aria	**Convezione forzata**

INTERFACCIA CONTROLLO

Regolazione della ventilazione	**Sì**
Tipo di controllore	**Controllore a microprocessore con logica fuzzy**
Tipo di display	**Touchscreen a colori 5,7"**
Numero di programmi memorizzabili	**100**
Interfacce di comunicazione	**RS232, slot SD (di serie); USB Host, Ethernet, WiFi (opzionali)**
Data logger integrato	**Sì**
Monitoraggio e diagnostica da remoto	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Volume camera	**707 L**
Dimensioni interne camera (LxPxA)	**940 x 530 x 1415 mm**
Dimensioni esterne (LxPxA)	**1500 x 885 x 1890 mm**
Peso netto	**270 kg**
Materiale camera interna	**Acciaio inox AISI 304 (1.4301)**
Materiale involucro esterno	**Acciaio inox AISI 304**
Numero massimo di ripiani	**19 pz**
Carico massimo per ripiano	**50 kg**
Carico massimo totale camera	**130 kg**
Tipo di porta	**Porta esterna metallica a doppia anta**
Numero ripiani in dotazione	**2 pz**
Porta interna in vetro	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	**230 V**
Potenza massima assorbita	**2000 W**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it