Cod. **MC 1100200600754**

Stereomicroscopio zoom Greenough 7,5-50x - Serie SMZ171

Stereomicroscopio zoom Greenough per biologia, scienza dei materiali e controllo qualità industriale, con compatibilità ESD e conformità CE. Dotato di oculari N-WF10X/23, zoom 6,7:1 e ingrandimento totale 7,5-50x, offre distanza di lavoro di 110 mm, testa binoculare o trinoculare e illuminazione LED riflessa e trasmessa con controllo intensità.



Motic OFFICIAL PARTNER

INGRANDIMENTO TOTALE
7,5-50 x

RAPPORTO ZOOM
6,7:1

DISTANZA DI LAVORO
110 mm

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
5,45-6,2 kg · 303x239x405 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1100200600754**
Modello	**Serie SMZ171**
Produttore	**MOTIC**
Tipo di microscopio	**Stereomicroscopio zoom**
Sistema ottico	**Greenough**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**Biologia, scienza dei materiali, controllo qualità industriale**

OTTICA

Rapporto di zoom	**6,7:1**
Ingrandimento obiettivo (zoom)	**0,75-5 x**
Distanza di lavoro obiettivi	**110 mm**
Oculari	**N-WF10X/23**
Ingrandimento oculare	**10 x**
Campo visivo oculare (Field Number)	**23 mm**
Fermi/click-stop zoom	**5 click-stop**

ACCESSORI

Accessori inclusi	**Piastre tavolino, copertura antipolvere**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

PERFORMANCE

Ingrandimento totale	**7,5-50 x**

CONNETTIVITA

Attacco/compatibilità fotocamera	**Predisposizione fotocamera Moticam su testa trinoculare**

ILLUMINAZIONE

Tipo di illuminazione	**LED**
Illuminazione riflessa (epi)	**LED 3W con riflettore e controllo intensità**
Illuminazione trasmessa (diascopica)	**LED 3W con controllo intensità**
Controllo intensità luminosa	**Sì**

TECNICHE CONTRASTO

Tecniche di contrasto	**Campo chiaro (brightfield)**

TESTA OSSERVAZIONE

Tipo di testa	**Binoculare o trinoculare**
Inclinazione testa	**45 °**
Distanza interpupillare	**48-75 mm**
Regolazione diottrica	**+/-5**
Ripartitore ottico trinoculare	**100:0 / 0:100 (sull'oculare destro)**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (LxPxA)	**303x239x405 mm**
Peso netto	**5,45-6,2 kg**
Alimentazione	**100-240 V**

TAVOLINO MESSA A FUOCO

Meccanismo di messa a fuoco	**Sistema di messa a fuoco macrometrico con regolazione della tensione**
Corsa di messa a fuoco (Z)	**49 mm**
Tipo di stativo	**Stativo a colonna (pole type), con o senza illuminazione**
Piastre tavolino portaoggetti	**Piastra nera, bianca e smerigliata**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it