Cod. **MC 1100201800021**

Stereomicroscopio zoom CMO 8-56x - Serie SM7

Stereomicroscopio zoom CMO galileiano a infinito per ispezione industriale, controllo qualità, elettronica e ricerca biomedicale, conforme CE. Con oculari WF10X/22, zoom 7:1 e ingrandimento totale 8-56x, integra testa binoculare o trinoculare, distanza di lavoro di 81-90 mm e illuminazione LED riflessa e trasmessa con controllo intensità.



Motic OFFICIAL PARTNER

INGRANDIMENTO TOTALE
8-56 x

DISTANZA DI LAVORO
81-90 mm

RAPPORTO ZOOM
7:1

PESO / DIMENSIONI (LXPXA)
6.9-7.5 kg · 367x290x372 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**1100201800021**
Modello	**Serie SM7**
Produttore	**MOTIC**
Tipo di microscopio	**Stereomicroscopio zoom**
Sistema ottico	**CMO galileiano a infinito**

APPLICAZIONI

Applicazioni	**ispezione industriale, controllo qualità, elettronica, ricerca biomedicale**

OTTICA

Rapporto di zoom	**7:1**
Ingrandimento obiettivo (zoom)	**0.8-5.6 x**
Distanza di lavoro obiettivi	**81-90 mm**
Oculari	**WF10X/22**
Ingrandimento oculare	**10 x**
Campo visivo oculare (Field Number)	**22 mm**
Fermi/click-stop zoom	**Zoom a 10 step**

ACCESSORI

Accessori inclusi	**Copertura antipolvere, piastra tavolino (vetro nelle versioni LED)**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Conformità CE	**Sì**

PERFORMANCE

Ingrandimento totale	**8-56 x**

CONNETTIVITA

Attacco/compatibilità fotocamera	**Sì, fotocamera Moticam su testa trinoculare**

ILLUMINAZIONE

Tipo di illuminazione	**LED**
Illuminazione riflessa (epi)	**LED 3W con controllo intensità**
Illuminazione trasmessa (diascopica)	**LED 3W con controllo intensità**
Controllo intensità luminosa	**Sì**

TECNICHE CONTRASTO

Tecniche di contrasto	**Campo chiaro**

TESTA OSSERVAZIONE

Tipo di testa	**Binoculare o trinoculare**
Inclinazione testa	**30 °**
Distanza interpupillare	**55-75 mm**
Regolazione diottrica	**+5/-8**
Ripartitore ottico trinoculare	**100:0/20:80**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (LxPxA)	**367x290x372 mm**
Peso netto	**6.9-7.5 kg**
Alimentazione	**110-240 V**

TAVOLINO MESSA A FUOCO

Meccanismo di messa a fuoco	**Messa a fuoco macrometrica con regolazione della tensione**
Corsa di messa a fuoco (Z)	**120 mm**
Tipo di stativo	**Stativo a braccio fisso**
Piastre tavolino portaoggetti	**Piastra nera/bianca; vetro nelle versioni LED (Ø160mm)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it