Cod. **OH 30100623**

Bilancia di precisione 220 g 0,001 g AutoCal - AX223M

Bilancia di precisione da laboratorio approvata CE-M, indicata per laboratorio, controllo qualità, formulazione e transazioni commerciali. È dotata di piatto in acciaio inox rimovibile da Ø 130 mm e paravento in vetro con porte laterali a due pannelli, offrendo portata 220 g, risoluzione 0,001 g, ripetibilità ±0,001 g e stabilizzazione ≤2 s. Include AutoCal™ interna automatica, gancio per pesata da sotto, touchscreen da 4,3" e interfacce RS232, USB host e USB device.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
220 g

RISOLUZIONE
0,001 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
≤2 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,8 kg · 354 x 230 x 340 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30100623**
Modello	**AX223M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistiche, Display Hold, stampa in lotti**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, controllo qualità e formulazione; transazioni commerciali/applicazioni legali in quanto modello approvato**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Interfaccia RS232, gancio integrato per pesata da sotto, capottina di protezione, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, base in metallo pressofuso, staffa di sicurezza, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, blocco menu software, indicatore di stabilità, indicatori di sottocarico/sovraccarico, impostazioni ambientali selezionabili, indicatore acustico, luminosità regolabile e auto dim, regolazione touchscreen, tara automatica**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**Classe II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**OIML R76, EN 45501 — modello approvato CE-M, Classe II (nmax 52000)**

PERFORMANCE

Portata massima	**220 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**±0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤2 s**
Peso minimo del campione (USP)	**2,0 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica (regolazione esterna con masse anche disponibile)**
Divisione di verifica (e)	**0,01 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD con touchscreen a colori a risoluzione grafica WQVGA, 109 mm (4,3") in diagonale**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB device, USB host (2 porte USB: host frontale e device posteriore)**
Unità di misura	**mg, g, ct (elenco limitato in quanto modello approvato)**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP (nome campione, nome progetto, ID bilancia); profili bilancia clonabili su unità flash USB**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 130 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Presente — paravento in vetro con porte laterali a due pannelli e ingombro contenuto**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 340 mm**
Peso netto	**5,8 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo pressofuso, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro, capottina di protezione per la struttura di base**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240, 50–60 Hz, adattatore CA incluso (ingresso 0,3 A; uscita 12 VDC 0,84 A) V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it