Cod. **OH 30100627**

Bilancia di precisione 2200 g 0,01 g AutoCal - AX2202M

Bilancia di precisione da laboratorio per pesata di routine, controllo qualità, formulazione e preparazione campioni, omologata CE-M classe II. Con piatto rimovibile in acciaio inossidabile 175 x 195 mm e struttura senza paravento, offre portata 2200 g, risoluzione 0,01 g e stabilizzazione ≤1,5 s. Regolazione interna AutoCal™, touchscreen a colori da 4,3", interfacce RS232/USB e gestione utenti a tre livelli.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
2.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
≤1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,6 kg · 354 x 230 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30100627**
Modello	**AX2202M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata; conteggio pezzi; pesata percentuale; pesata di controllo; pesata dinamica; formulazione; determinazione della densità; totalizzazione/statistiche; Display Hold; stampa in lotti**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio di routine e controllo qualità; formulazione e preparazione campioni; impieghi legali per il commercio (versione approvata CE-M)**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Capottina di protezione per l'intera struttura di base; piatto rimovibile in acciaio inossidabile; staffa di sicurezza; quattro piedini regolabili; bolla di livello frontale illuminata; blocco menu software; indicatore di stabilità; indicatori di sottocarico/sovraccarico; impostazioni ambientali selezionabili; tara automatica; indicatore acustico; auto dim; interfaccia RS232 e gancio per pesata da sotto**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**Classe II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello approvato CE-M; OIML R76; EN 45501 (Classe II, nmax 52000)**

PERFORMANCE

Portata massima	**2200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**±0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica (regolazione esterna con masse disponibile)**
Divisione di verifica (e)	**0,1 g**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen LCD a colori VGA/WQVGA da 4,3" (109 mm) di diagonale, con luminosità regolabile**
Interfacce di comunicazione	**RS232; host USB (frontale); dispositivo USB (posteriore)**
Unità di misura	**g; kg; ct**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti su tre livelli**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP (nome campione, nome progetto, ID bilancia) e salvataggio/clonazione impostazioni su unità flash USB**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**175 x 195 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile rimovibile**
Paravento	**Assente (modello senza paravento)**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 100 mm**
Peso netto	**4,6 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo pressofuso, chassis superiore in ABS, piatto rimovibile in acciaio inossidabile**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso: ingresso 100–240 V AC 0,3 A 50–60 Hz, uscita 12 V DC 0,84 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it