Cod. **OH 30122619**

Bilancia di precisione 8200 g 0,1 g AutoCal - AX8201

Bilancia di precisione per laboratorio, didattica e ambienti industriali, indicata per pesata di routine, controllo qualità, formulazione e determinazione della densità. Portata 8200 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità ±0,1 g e linearità ±0,2 g, con tempo di stabilizzazione ≤1,5 s. Regolazione interna automatica AutoCal™ e regolazione esterna con massa, display touchscreen LCD grafico a colori da 109 mm e interfacce RS232, USB device e USB host.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
8.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO STABILIZZAZIONE
≤1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,8 kg · 354 x 230 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30122619**
Modello	**AX8201**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, pesata dinamica, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistiche, Display Hold, stampa batch**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio di routine e controllo qualità, formulazione e preparazione campioni, ambito didattico e industriale**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, capottina di protezione dell'intera struttura, gancio integrato per pesata da sotto, staffa di sicurezza, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, indicatore di stabilità, indicatori software di sovraccarico/sottocarico, tara automatica, blocco menu software, adattatore CA**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**No**

PERFORMANCE

Portata massima	**8200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**±0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™ e regolazione esterna con massa**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen a colori LCD grafico WQVGA da 109 mm (4,3") di diagonale**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB device, USB host**
Unità di misura	**Grammo, milligrammo, mesgal, momme, Newton, oncia, pennyweight, Baht, carato, grano, libbra, tael di Hong Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, tical, tola, oncia troy, unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli (1 amministratore, 2 supervisori, 10 utenti)**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con registrazione dati GLP/GMP (nome campione, nome progetto, ID bilancia)**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**175 x 195 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**No**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 100 mm**
Peso netto	**3,8 kg**
Materiali e struttura	**Base inferiore in metallo pressofuso, alloggiamento superiore in ABS, piatto rimovibile in acciaio inossidabile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V**
Alimentazione a batteria e autonomia	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it