Cod. **OH 30122620**

Bilancia di precisione 8200 g 0,1 g - AX8201/E

Bilancia di precisione per laboratorio, didattica e ambienti industriali, adatta a pesata di routine, controllo qualità, formulazione e determinazione della densità. Portata 8200 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità 0,1 g e linearità ±0,2 g, con tempo di stabilizzazione ≤1,5 s. Regolazione esterna con masse, display LCD grafico WQVGA con touchscreen a colori da 109 mm e interfacce RS232, USB host e USB device.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
8.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
≤1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,8 kg · 354 x 230 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30122620**
Modello	**AX8201/E**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo della pesata, pesata dinamica, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistiche, Display Hold, stampa in lotti**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, didattica e ambienti industriali; pesata di routine, controllo qualità e formulazione**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, capottina di protezione per l'intera struttura, staffa di sicurezza, gancio per pesata da sotto, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, menu di blocco software, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico, impostazioni ambientali e di luminosità selezionabili, tara automatica, auto dim e spegnimento automatico**

PERFORMANCE

Portata massima	**8200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**160 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione esterna con masse (versione /E, priva di AutoCal interno)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD grafico WQVGA con touchscreen a colori, 109 mm (4,3") di diagonale**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB host (frontale), USB device (posteriore)**
Unità di misura	**grammo, milligrammo, mesgal, momme, Newton, oncia, pennyweight, Baht, carato, grano, libbra, tael di Hong Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, tical, tola, oncia troy, personalizzata (1)**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli (1 amministratore, 2 supervisori, 10 utenti)**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP (nome campione, nome progetto, ID bilancia)**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**175 × 195 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile rimovibile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 100 mm**
Peso netto	**3,8 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo pressofuso con alloggiamento superiore in ABS, staffa di sicurezza e quattro piedini regolabili**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 VAC 0,3 A 50/60 Hz (adattatore CA); uscita 12 VDC 0,84 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it