Cod. **OH 30122651**

Bilancia di precisione 8200 g 0,1 g AutoCal - AX8201M

Bilancia di precisione approvata CE-M in classe II, idonea per laboratorio, controllo qualità, industria e didattica, con impiego anche in transazioni commerciali. Portata 8200 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità ±0,1 g e linearità ±0,2 g, con tempo di stabilizzazione ≤1,5 s. Regolazione interna automatica AutoCal™ con regolazione esterna disponibile, display touchscreen LCD grafico WQVGA da 109 mm e interfacce RS232, USB host e USB device.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
8.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
≤1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,8 kg · 354 x 230 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30122651**
Modello	**AX8201M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistiche, Display Hold (9 modalità)**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, controllo qualità, industria e didattica; versione approvata CE-M idonea a impieghi legali e transazioni commerciali**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Interfaccia RS232, gancio integrato per la pesata da sotto, capottina di protezione, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, base in metallo pressofuso, staffa di sicurezza, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, blocco menu software, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico, impostazioni ambientali e di luminosità selezionabili, auto dim, indicatore acustico, tara automatica**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**Classe II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello approvato CE-M secondo OIML R76 ed EN 45501 (Classe II, nmax 52000)**

PERFORMANCE

Portata massima	**8200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**±0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal™ (regolazione esterna con masse disponibile su tutti i modelli)**
Divisione di verifica (e)	**1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD grafico WQVGA con touchscreen a colori, diagonale 109 mm (4,3")**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB device, USB host (due porte USB: host frontale e device posteriore)**
Unità di misura	**Grammo, chilogrammo, carato (elenco limitato dei modelli approvati)**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP (nome campione, nome progetto, ID bilancia) e profili bilancia clonabili su chiavetta USB**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**175 x 195 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 100 mm**
Peso netto	**3,8 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo pressofuso con piatto rimovibile in acciaio inossidabile, staffa di sicurezza e quattro piedini regolabili**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso — ingresso 100-240 VAC 0,3 A 50-60 Hz, uscita 12 VDC 0,84 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it