Cod. **OH 30127962**

Bilancia di precisione 420 g 0,001 g AutoCal - AX423

Bilancia di precisione per laboratorio, didattica e ambienti industriali, adatta a pesate di routine, controllo qualità e formulazione. Offre portata massima di 420 g, risoluzione di 0,001 g, ripetibilità di 0,001 g, linearità di ±0,002 g e tempo di stabilizzazione ≤2 s. Integra regolazione interna automatica AutoCal e regolazione esterna con masse, touchscreen LCD grafico a colori da 4,3", interfacce RS232, USB device e USB host, con gestione utenti a 3 livelli e dati GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
420 g

RISOLUZIONE
0,001 g

STABILIZZAZIONE
≤2 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,8 kg · 354 x 230 x 340 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30127962**
Modello	**AX423**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo della pesata, pesata dinamica, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistiche, Display Hold, stampa batch**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, didattica e ambienti industriali; pesate di routine, controllo qualità e formulazione**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, capottina di protezione per l'intera struttura di base, gancio integrato per pesata da sotto, staffa di sicurezza, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, adattatore CA**

PERFORMANCE

Portata massima	**420 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤2 s**
Peso minimo del campione (USP)	**2,0 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal e regolazione esterna con masse**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen a colori LCD grafico WQVGA da 109 mm (4,3") in diagonale**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB device, USB host**
Unità di misura	**grammo, milligrammo, mesgal, momme, Newton, oncia, pennyweight, Baht, carato, grano, libbra, tael di Hong Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, tical, tola, oncia troy, personalizzata**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli: 1 amministratore, 2 supervisori, 10 utenti**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP (nome campione, nome progetto, ID bilancia)**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 130 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Paravento in vetro integrato con porte laterali a due pannelli**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 340 mm**
Peso netto	**5,8 kg**
Materiali e struttura	**Base inferiore in metallo pressofuso, alloggiamento superiore in ABS, paravento in vetro, piatto in acciaio inossidabile**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA: ingresso 100-240 V CA 0,3 A 50-60 Hz; uscita 12 V CC 0,84 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it