Cod. **OH 30127963**

Bilancia di precisione 420 g 0,001 g - AX423/E

Bilancia di precisione per laboratorio, didattica e industria, indicata per pesata di routine, controllo qualità e formulazione. Offre portata 420 g, leggibilità 0,001 g, ripetibilità ±0,001 g, linearità ±0,002 g e stabilizzazione ≤2 s. È dotata di regolazione esterna con masse, paravento in vetro con porte laterali a due pannelli e porta superiore scorrevole, display touchscreen LCD a colori da 4,3" e interfacce RS232, USB device e USB host, con gestione utenti e dati GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
420 g

RISOLUZIONE
0,001 g

STABILIZZAZIONE
≤2 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,8 kg · 354 x 340 x 230 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30127963**
Modello	**AX423/E**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistiche, Display Hold, stampa in lotti**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, didattica e industria: pesata di routine, controllo qualità e formulazione**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Gancio integrato per pesata da sotto, capottina di protezione per l'intera struttura di base, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, base in metallo pressofuso, staffa di sicurezza, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, menu di blocco software, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico, impostazioni ambientali e di luminosità selezionabili, auto dim, tara automatica, sei tasti meccanici**

PERFORMANCE

Portata massima	**420 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**±0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤2 s**
Peso minimo del campione (USP)	**2,0 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione esterna con masse (AutoCal interna non disponibile sulla versione /E)**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD grafico WQVGA con touchscreen a colori, diagonale 109 mm (4,3")**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB device, USB host**
Unità di misura	**grammo, milligrammo, mesgal, momme, Newton, oncia, pennyweight, Baht, carato, grano, libbra, tael di Hong Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, tical, tola, oncia troy, personalizzata (1)**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli: 1 amministratore, 2 supervisori e 10 utenti**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP (nome campione, nome progetto, ID bilancia)**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 130 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile rimovibile**
Paravento	**Paravento in vetro con porte laterali a due pannelli e porta superiore scorrevole**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 340 x 230 mm**
Peso netto	**5,8 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo pressofuso, paravento in vetro, piatto rimovibile in acciaio inossidabile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso: ingresso 100-240 VAC 0,3 A 50-60 Hz, uscita 12 VDC 0,84 A V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it