Cod. **OH 30127966**

Bilancia di precisione 1520 g 0,01 g AutoCal - AX1502

Bilancia di precisione per laboratorio, controllo qualità, didattica e ambienti industriali. Offre portata 1520 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità ±0,01 g, linearità ±0,02 g e stabilizzazione ≤1,5 s. Integra calibrazione interna automatica AutoCal™, piatto in acciaio inox, display touchscreen LCD da 4,3" e interfacce RS232, USB device e USB host, con gestione utenti e dati GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
1.520 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
≤1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,6 kg · 354 x 230 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30127966**
Modello	**AX1502**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistiche, Display Hold, stampa batch**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, controllo qualità e pesata di routine, didattica, ambienti industriali**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, capottina di protezione, gancio integrato per pesata da sotto, interfaccia RS232, staffa di sicurezza, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, adattatore CA**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Assente: modello non omologato CE-M (omologazione disponibile sulla variante approvata)**

PERFORMANCE

Portata massima	**1520 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**±0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20,0 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione interna automatica AutoCal™ + calibrazione esterna con masse**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD grafico WQVGA touchscreen a colori, 109 mm (4,3") in diagonale**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB device, USB host**
Unità di misura	**18 unità: grammo, milligrammo, mesgal, momme, Newton, oncia, pennyweight, Baht, carato, grano, libbra, tael di Hong Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, tical, tola, oncia troy, personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli: 1 amministratore, 2 supervisori e 10 utenti preconfigurati**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP: registrazione di nome campione, nome progetto e ID bilancia**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**175 × 195 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 100 mm**
Peso netto	**4,6 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo pressofuso, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, capottina di protezione per l'intera struttura, staffa di sicurezza, quattro piedini regolabili**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3 A; uscita 12 V DC 0,84 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it