Cod. **OH 30127968**

Bilancia di precisione 2200 g 0,01 g AutoCal - AX2202

Bilancia di precisione per laboratorio, didattica e ambienti industriali, adatta a pesate di routine, controllo qualità e attività di misura. Con portata di 2200 g e risoluzione di 0,01 g, garantisce ripetibilità ±0,01 g, linearità ±0,02 g e stabilizzazione ≤ 1,5 s. È dotata di display LCD grafico touchscreen da 4,3", AutoCal interna, gancio per pesata da sotto e interfacce RS232, USB host e USB device.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
2.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
≤1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,6 kg · 354 x 230 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30127968**
Modello	**AX2202**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, pesata dinamica, conteggio pezzi, pesata percentuale, controllo della pesata, formulazione (2–50 componenti), determinazione della densità, totalizzazione/statistiche, Display Hold, stampa in lotti**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, didattica e ambienti industriali; pesate di routine, controllo qualità e attività di misura**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Interfaccia RS232, gancio integrato per pesata da sotto, capottina di protezione per l'intera struttura di base, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, base in metallo pressofuso, staffa di sicurezza, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, menu di blocco software, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico, impostazioni ambientali selezionabili, indicatore acustico, regolazione luminosità e auto dim, tara automatica**

PERFORMANCE

Portata massima	**2200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**±0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ interna automatica; regolazione esterna con masse disponibile su ogni modello**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD grafico WQVGA con touchscreen a colori, diagonale 109 mm (4,3")**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB device (posteriore), USB host (anteriore)**
Unità di misura	**Grammo, milligrammo, mesgal, momme, Newton, oncia, pennyweight, Baht, carato, grano, libbra, tael di Hong Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, tical, tola, oncia troy, unità personalizzata (1)**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli: 1 amministratore, 2 supervisori e 10 utenti preconfigurati**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP: registrazione di nome campione, nome progetto e ID bilancia; mantiene l'ora anche in assenza di tensione**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**175 x 195 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 100 mm**
Peso netto	**4,6 kg**
Materiali e struttura	**Base inferiore in metallo pressofuso con chassis superiore in ABS**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA: ingresso 100–240 VAC 0,3 A 50–60 Hz; uscita 12 VDC 0,84 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it