Cod. **OH 30206082**

Bilancia di precisione 820 g 0,01 g calibrazione esterna - AX822/E

Bilancia di precisione da laboratorio, didattica e industria, adatta a pesate di routine, controllo qualità, formulazione e preparazione dei campioni. Dotata di piatto rimovibile in acciaio inossidabile da 175 x 195 mm e gancio per pesata da sotto, offre portata di 820 g, leggibilità di 0,01 g, ripetibilità di ±0,01 g, linearità di ±0,02 g e stabilizzazione ≤1,5 s. Con regolazione esterna manuale, touchscreen LCD a colori da 4,3" e interfacce RS232 e USB, integra gestione utenti a 3 livelli e dati GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
820 g

RISOLUZIONE
0,01 g

RIPETIBILITÀ
±0,01 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,6 kg · 354 x 230 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30206082**
Modello	**Bilancia di precisione AX822/E**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, formulazione (2–50 componenti), determinazione della densità, totalizzazione/statistiche, Display Hold, stampa in lotti**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, didattica e industria: pesate di routine, controllo qualità, formulazione e preparazione dei campioni**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, base in metallo pressofuso, staffa di sicurezza, capottina di protezione dell'intera struttura di base, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, interfaccia RS232, gancio per pesata da sotto, menu di blocco software, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico, impostazioni ambientali selezionabili, indicatore acustico, auto dim e tara automatica**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Assente: modello non approvato CE-M (per AX822 non è prevista variante approvata M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**820 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**±0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 g (USP, u = 0,10%, k = 2)**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione esterna manuale con massa campione (senza regolazione interna automatica AutoCal™)**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen grafico LCD a colori WQVGA da 4,3" (109 mm in diagonale), luminosità selezionabile dall'utente**
Interfacce di comunicazione	**RS232, host USB (frontale), dispositivo USB (posteriore)**
Unità di misura	**grammo, milligrammo, carato, newton, oncia, oncia troy, grano, pennyweight, libbra, momme, mesgal, tael di Hong Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, tical, tola, baht + 1 unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli (1 amministratore, 2 supervisori, 10 utenti)**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP (nome campione, nome progetto, ID bilancia), mantenuto anche in assenza di tensione**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**175 x 195 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, piatto rimovibile**
Paravento	**Assente: modello senza paravento (versione da 0,01 g)**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 100 mm**
Peso netto	**4,6 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo pressofuso e chassis superiore in ABS**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240, 50–60 Hz, 0,3 A (adattatore CA incluso; uscita 12 VDC 0,84 A) V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it