Cod. **OH 30206083**

Bilancia di precisione 2200 g 0,1 g AutoCal - AX2201

Bilancia di precisione da laboratorio, adatta a pesate di routine, controllo qualità, formulazione e preparazione dei campioni. Dotata di piatto rimovibile in acciaio inossidabile da 175 x 195 mm e gancio per pesata da sotto, offre portata di 2200 g, leggibilità di 0,1 g, ripetibilità di ±0,1 g, linearità di ±0,2 g e stabilizzazione ≤1,5 s. Con regolazione interna automatica AutoCal™, touchscreen LCD a colori da 4,3" e interfacce RS232 e USB, integra gestione utenti a 3 livelli e dati GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
2.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
≤1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,6 kg · 354 x 230 x 100 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30206083**
Modello	**AX2201**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione/statistiche, Display Hold**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio: pesata di routine e attività di misura, controllo qualità, formulazione e preparazione di ricette**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Interfaccia RS232, gancio integrato per pesata da sotto, capottina di protezione, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, base in metallo pressofuso, staffa di sicurezza, bolla di livello frontale illuminata, quattro piedini regolabili, blocco menu software, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico, impostazioni ambientali selezionabili, indicatore acustico, regolazione luminosità e auto dim, tara automatica**

PERFORMANCE

Portata massima	**2200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**±0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**≤1,5 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200,0 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**AutoCal™ regolazione interna automatica, con regolazione esterna con masse disponibile**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD grafico WQVGA con touchscreen a colori, diagonale 109 mm (4,3")**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB device, USB host (2 porte USB: host frontale, device posteriore)**
Unità di misura	**Grammo, milligrammo, mesgal, momme, Newton, oncia, pennyweight, Baht, carato, grano, libbra, tael di Hong Kong, tael di Singapore, tael di Taiwan, tical, tola, oncia troy, unità personalizzata (1)**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti a 3 livelli per conformità GLP/GMP**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP (nome campione, nome progetto, ID bilancia); profili bilancia clonabili su chiavetta USB**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**175 x 195 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile rimovibile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**354 x 230 x 100 mm**
Peso netto	**4,6 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo pressofuso, alloggiamento in ABS, piatto rimovibile in acciaio inossidabile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA in ingresso 100–240 VAC 0,3 A 50–60 Hz; uscita 12 VDC 0,84 A V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it