Cod. **OH 30241169**

Analizzatore di umidità alogeno 120 g 0,001 g - MB120-EU

Analizzatore di umidità da banco con riscaldamento alogeno, per la determinazione di umidità, solidi e recupero in laboratorio e produzione. Portata 120 g, risoluzione 0,01%/0,001 g, campo di essiccazione 40–230 °C e camera di campionamento riflettente con componenti rimovibili senza attrezzi. È dotato di touchscreen TFT da 4,3", funzione SmartGuide, interfacce RS232, host USB e dispositivo USB.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

TEMPERATURA DI ESSICCAZIONE
40 – 230 °C

RISOLUZIONE
0,01% / 0,001 g

PORTATA MASSIMA
120 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,23 kg · 211 x 355 x 180 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30241169**
Modello	**MB120-EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità di analisi	**Determinazione della percentuale di umidità (MC%), di solidi (DC%) e di recupero (RG%); visualizzazione della massa**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Capottina di protezione in uso, supporto piatto di pesatura in acciaio inossidabile, maniglia portapiattini in acciaio inossidabile, guida utente**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Marchi di conformità	**CSA, CE, RCM, RAEE**

PERFORMANCE

Portata massima	**120 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01% / 0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,05 (campione da 3 g); 0,015 (campione da 10 g) %**
Campo di misura umidità	**0,01–100 %**
Dimensione del campione	**0,5–120 g**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen TFT a colori QVGA da 4,3" (109 mm)**
Comandi e navigazione	**Menu a icone su touchscreen e 4 tasti meccanici (Tara, Inizio/Fine, Stampa, Acceso/Spento)**
Risultati e unità visualizzate	**% umidità, % solidi, % recupero, tempo, temperatura, massa, nome metodo, curva di essiccamento, statistiche**
Libreria metodi (capacità)	**100**
Memoria risultati	**1000**
Guida alla temperatura / creazione metodo assistita	**SmartGuide: analizza automaticamente il campione, determina la temperatura di essiccazione ottimale e crea il metodo**
Interfacce di comunicazione	**RS232, host USB, dispositivo USB**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti su tre livelli con accesso amministratore per bloccare impostazioni di temperatura e parametri dei metodi**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**90 mm**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**211 x 355 x 180 mm**
Peso netto	**5,23 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento superiore in ABS, base in metallo, supporto piatto di pesatura in acciaio inossidabile, maniglia portapiattini in acciaio inossidabile**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**120 o 240 CA, 50/60 Hz V**

ESSICCAZIONE

Elemento riscaldante	**Alogeno**
Campo di temperatura di essiccazione	**40–230 °C**
Profili di essiccazione	**4 profili: standard, rapido (fast), graduale (ramp), a step**
Criteri di spegnimento	**7 criteri: manuale con tempo preimpostato, temporizzato, AutoFree %/s, AutoFree mg/s, A30, A60, A90**
Camera di riscaldamento / campione	**Camera di campionamento riflettente per riscaldamento uniforme, con componenti rimovibili senza attrezzi**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it