Cod. **OH 30241171**

Bilancia di precisione portatile 120 g 0,001 g - STX123 EU

Bilancia di precisione portatile per laboratorio e industria, adatta a controllo qualità, linea di produzione e pesata di routine. Dotata di piatto in acciaio inossidabile Ø 93 mm, paravento in ABS e blocco integrato per trasporto e stoccaggio, offre portata di 120 g, leggibilità di 0,001 g, ripetibilità di 0,002 g, linearità di ±0,003 g e stabilizzazione in 1,5 s. Include regolazione esterna digitale con massa esterna, touchscreen a colori da 4,3" e protezione software e meccanica da sovraccarico/sottocarico.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



PORTATA MASSIMA
120 g

RISOLUZIONE
0,001 g

RIPETIBILITÀ
0,002 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
1 kg · 202 x 222 x 103 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30241171**
Modello	**STX123 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**9 modalita: pesatura, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica/animale, totalizzazione, determinazione della densita, blocco display, concentrazione molare**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e industria: controllo qualita, linea di produzione, pesata di routine e portatile**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Blocco per il trasporto, piatto in acciaio inossidabile, interruttore di blocco menu e regolazione, piedini regolabili e antiscivolo, bolla di livellamento, protezione sovraccarico/sottocarico software e meccanica, indicatore di stabilita, tara automatica, indicatore batteria scarica, spegnimento automatico, capottina per impilaggio e stoccaggio, masse di regolazione**

PERFORMANCE

Portata massima	**120 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,002 g**
Linearità	**±0,003 g**
Tempo di stabilizzazione	**1,5 s**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Esterna: regolazione digitale con massa esterna, di portata (span) o di linearita, selezionabile dall'utente**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen grafico a colori VGA da 109 mm (4,3 pollici) in diagonale, con luminosita regolabile dall'utente**
Interfacce di comunicazione	**RS232, host USB, dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth (disponibili come kit accessorio)**
Unità di misura	**mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola e 1 unita personalizzata**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale (Real-Time Clock) con mantenimento dell'ora in caso di interruzione di alimentazione e tracciabilita dei dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 93 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Sì - paravento in ABS con coperchio superiore rimovibile**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**202 x 222 x 103 mm**
Peso netto	**1 kg**
Materiali e struttura	**Struttura in ABS con piatto di pesatura in acciaio inossidabile, supporto piatto resistente agli impatti, blocco integrato per trasporto e stoccaggio, design impilabile**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA (incluso) oppure quattro batterie AA (non incluse)**
Alimentazione a batteria e autonomia	**4 batterie AA (non incluse), autonomia standard 6 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it