Cod. **OH 30246943**

Analizzatore di umidità alogeno 120 g 0,001 g - MB120

Analizzatore di umidità da banco con riscaldamento alogeno, per la determinazione di umidità, solidi e recupero in laboratorio e produzione. Portata 120 g, risoluzione 0,01%/0,001 g, campo di essiccazione 40–230 °C e camera riflettente per un riscaldamento uniforme. Dispone di touchscreen TFT QVGA da 4,3", funzione SmartGuide, interfacce RS232, host USB e dispositivo USB.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

GAMMA DI TEMPERATURA
40 – 230 °C

RISOLUZIONE
0,01 % / 0,001 g

PORTATA MASSIMA
120 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
5,23 kg · 211 × 180 × 355 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30246943**
Modello	**MB120**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità di analisi	**Determinazione della percentuale di umidità (%MC); percentuale di solidi (%DC); percentuale di recupero/regain (%RG)**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Capottina di protezione in uso; supporto piatto di pesatura in acciaio inossidabile; maniglia portapiattini in acciaio inossidabile; guida utente**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Marchi di conformità	**CSA; CE; RCM; RAEE (WEEE)**

PERFORMANCE

Portata massima	**120 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 % / 0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,05 (campione da 3 g) / 0,015 (campione da 10 g) %**
Campo di misura umidità	**0,01–100 %**
Dimensione del campione	**0,5–120 g**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen TFT QVGA a colori da 109 mm (4,3")**
Comandi e navigazione	**Menu di navigazione basato su icone e 4 tasti meccanici (Tara, Inizio/Fine, Stampa, Acceso/Spento)**
Risultati e unità visualizzate	**% umidità; % solidi; % recupero; tempo; temperatura; massa; nome metodo; curva di essiccamento; statistiche**
Libreria metodi (capacità)	**100**
Memoria risultati	**1000**
Guida alla temperatura / creazione metodo assistita	**SmartGuide: analizza automaticamente il campione e crea il metodo determinando la configurazione di essiccazione**
Interfacce di comunicazione	**RS232; USB host; USB device**
Gestione utenti e livelli di accesso	**Gestione utenti con controllo operativo e limitazione degli accessi per impedire modifiche alle impostazioni da parte di utenti non autorizzati**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**90 mm**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**211 × 180 × 355 mm**
Peso netto	**5,23 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento superiore in ABS; supporto piatto di pesatura in acciaio inossidabile; maniglia portapiattini in acciaio inossidabile**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**120 o 240 CA 50/60 Hz V**

ESSICCAZIONE

Elemento riscaldante	**Alogeno**
Campo di temperatura di essiccazione	**40–230 °C**
Profili di essiccazione	**Standard; Rapido; Graduale (ramp); A step**
Criteri di spegnimento	**Manuale con tempo preimpostato; Temporizzato; AutoFree %/s; AutoFree mg/s; A30; A60; A90**
Camera di riscaldamento / campione	**Camera di campionamento riflettente per riscaldamento uniforme; componenti della camera di riscaldamento rimovibili senza attrezzi**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it