Cod. **OH 30253058**

Bilancia di precisione portatile 220 g 0,001 g - STX223 EU

Bilancia di precisione portatile per laboratorio, controllo qualità e linee di produzione industriali. Offre portata di 220 g, leggibilità di 0,001 g, ripetibilità di 0,002 g, linearità di ±0,003 g e stabilizzazione in 1,5 s. Dotata di regolazione esterna con masse, touchscreen grafico a colori da 4,3", paravento e protezione da sovraccarico/sottocarico meccanica e software.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
220 g

RISOLUZIONE
0,001 g

TEMPO STABILIZZAZIONE
1,5 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
1 kg · 202 x 222 x 103 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30253058**
Modello	**STX223 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica/animale, totalizzazione, determinazione della densità, blocco display, concentrazione molare**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, controllo qualità e linee di produzione industriali**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Adattatore CA, blocco per il trasporto, piatto in acciaio inossidabile, interruttore di blocco menu/regolazione, piedini regolabili antiscivolo, bolla di livellamento, protezione sovraccarico/sottocarico meccanica e software, indicatore di stabilità, tara automatica, indicatore batteria scarica, spegnimento automatico, masse di regolazione (modelli fino a 620 g), capottina per impilaggio e stoccaggio**

PERFORMANCE

Portata massima	**220 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,002 g**
Linearità	**±0,003 g**
Tempo di stabilizzazione	**1,5 s**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Esterna con masse: regolazione della linearità o della portata (span) con pesi esterni selezionabile dall'utente; digitale con massa esterna**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen grafico a colori VGA da 109 mm (4,3") con luminosità controllata dall'utente**
Interfacce di comunicazione	**RS232, host USB, dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth (disponibili come accessorio)**
Unità di misura	**mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola + 1 unità personalizzata**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Tracciabilità GLP/GMP con Real-Time Clock che mantiene data e ora anche in caso di interruzione di alimentazione**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 93 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Sì**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**202 x 222 x 103 mm**
Peso netto	**1 kg**
Materiali e struttura	**Struttura in ABS con piatto di pesatura in acciaio inossidabile, supporto piatto resistente agli impatti e blocco integrato per il trasporto**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso (versione EU) o 4 batterie AA non incluse**
Alimentazione a batteria e autonomia	**4 batterie AA (non incluse), autonomia standard 6 ore**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it