Cod. **OH 30253060**

Bilancia portatile 420 g / 0,01 g - STX422 EU

Bilancia portatile per laboratorio, ricerca, controllo qualità, industria e produzione, con portata 420 g e risoluzione 0,01 g. Offre stabilizzazione in 1 s, tara fino alla portata massima e protezione da sovraccarico/sottocarico fino a 10 volte la portata nominale. Integra touchscreen grafico a colori da 109 mm, regolazione esterna selezionabile dall'utente e funzioni GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
420 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
1 kg · 202 x 224 x 54 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30253060**
Modello	**STX422 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata di controllo, pesata dinamica/animale, totalizzazione, determinazione della densità, blocco display, concentrazione molare**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio e ricerca, controllo qualità, industria e produzione**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Blocco per il trasporto, piatto di pesata in acciaio inossidabile, interruttore di blocco del menu e della regolazione, piedini regolabili e antiscivolo, bolla di livellamento, protezione da sovraccarico/sottocarico meccanica e software, indicatore di stabilità, tara automatica, indicatore di batteria scarica, spegnimento automatico, opzioni di stampa e impostazioni di comunicazione selezionabili dall'utente, capottina per impilaggio e stoccaggio**
Masse di regolazione incluse	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme e direttive di conformità	**Sicurezza prodotto: IEC/EN 61010-1, CAN/CSA C22.2 N. 61010-1, UL Std. N. 61010-1; compatibilità elettromagnetica: IEC/EN 61326-1 Classe B, FCC Parte 15 Classe B, Industry Canada ICES-003 Classe B**

PERFORMANCE

Portata massima	**420 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**0,01 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Capacità di sovraccarico ammissibile	**10 volte la portata nominale**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione della linearità o della portata (span) con masse esterne, selezionabile dall'utente (digitale con massa esterna)**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Piedini regolabili e antiscivolo con bolla di livellamento**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Touchscreen grafico a colori VGA da 109 mm (4,3") con luminosità regolabile dall'utente**
Dimensioni display	**109 mm**
Comandi e navigazione	**Navigazione tramite display touchscreen a colori con struttura di menu basata su icone**
Unità di misura	**mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola, unità personalizzata**
Interfacce di comunicazione	**RS232, host USB, dispositivo USB, Ethernet, Bluetooth (disponibili come kit accessorio)**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale (Real-Time Clock) che mantiene l'ora anche in caso di interruzione di alimentazione e tracciabilità dei dati GLP/GMP**

SICUREZZA

Interruttore di blocco menu e regolazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 120 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Materiali e struttura	**Struttura in ABS con piatto di pesata in acciaio inossidabile**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**202 x 224 x 54 mm**
Peso netto	**1 kg**
Paravento	**No**
Design impilabile per lo stoccaggio	**Sì**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**
Blocco per il trasporto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA (incluso) oppure quattro batterie AA (non incluse)**
Tipo e numero di batterie	**4 batterie AA (LR6), non incluse**
Autonomia della batteria	**6 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it