Cod. **OH 30253071**

Bilancia portatile 420 g / 0,01 g - SKX422 EU

Bilancia portatile OHAUS per didattica e sperimentazione in aula, laboratorio e pesate di routine, con modalità di pesatura, determinazione della densità e concentrazione molare. Offre portata massima di 420 g, risoluzione di 0,01 g, tempo di stabilizzazione di 1 s e regolazione esterna con massa. Piatto in acciaio inossidabile Ø120 mm e struttura in ABS con supporto resistente agli impatti, display LCD retroilluminato e interfacce disponibili come kit accessorio.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
420 g

RISOLUZIONE
0,01 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
1 kg · 202 x 224 x 54 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30253071**
Modello	**SKX422 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura, determinazione della densità, concentrazione molare**
Settori e ambiti di impiego	**Didattica e sperimentazione in aula, laboratorio, pesate di routine**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Blocco per il trasporto, piatto in acciaio inossidabile, interruttore di blocco menu e regolazione, protezione da sovraccarico/sottocarico meccanica e software, indicatore di stabilità, tara automatica, indicatore di batteria scarica, spegnimento automatico, opzioni di stampa e impostazioni di comunicazione selezionabili dall'utente**
Masse di regolazione incluse	**Sì**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme e direttive di conformità	**Sicurezza prodotto: IEC/EN 61010-1, CAN/CSA C22.2 N. 61010-1, UL Std. N. 61010-1; compatibilità elettromagnetica: IEC/EN 61326-1 Classe B, FCC Parte 15 Classe B, Industry Canada ICES-003 Classe B**

PERFORMANCE

Portata massima	**420 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**0,01 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Capacità di sovraccarico ammissibile	**10 volte la portata nominale**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione della linearità o della portata (span) con masse esterne, selezionabile dall'utente — digitale con massa esterna**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato ad alto contrasto**
Dimensioni display	**Cifre da 20 mm**
Comandi e navigazione	**Quattro pulsanti chiaramente contrassegnati**
Unità di misura	**g, kg, N, oz, lb, lb:oz**
Interfacce di comunicazione	**RS232, host USB, dispositivo USB, Ethernet, Bluetooth (disponibili come kit accessorio)**

SICUREZZA

Interruttore di blocco menu e regolazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø120 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Materiali e struttura	**Struttura in ABS con supporto del piatto in plastica resistente agli impatti**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**202 x 224 x 54 mm**
Peso netto	**1 kg**
Paravento	**No**
Design impilabile per lo stoccaggio	**Sì**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**
Blocco per il trasporto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA (incluso) oppure quattro batterie AA/LR6 (non incluse)**
Tipo e numero di batterie	**4 × AA (LR6), non incluse**
Autonomia della batteria	**80 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it