Cod. **OH 30253078**

Bilancia portatile 6200 g / 0,1 g - SKX6201 EU

Bilancia portatile per didattica e sperimentazione in aula, laboratorio, controllo qualità e produzione, adatta a pesatura, determinazione della densità e concentrazione molare. Piatto in acciaio inox da 170 x 140 mm, portata 6200 g e risoluzione 0,1 g, con tempo di stabilizzazione di 1 s. Display LCD retroilluminato da 20 mm, comandi a quattro pulsanti, gancio per pesata da sotto, blocco per il trasporto, slot di sicurezza antifurto e protezione da sovraccarico/sottocarico con sistema meccanico fino a 10 volte la portata.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
6.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
1 kg · 202 x 224 x 54 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30253078**
Modello	**SKX6201 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesatura, determinazione della densità, concentrazione molare**
Settori e ambiti di impiego	**Didattica e sperimentazione in aula, laboratorio, controllo qualità e produzione**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Blocco per il trasporto, piatto di pesatura in acciaio inossidabile, interruttore di blocco del menu e della regolazione, protezione da sovraccarico/sottocarico software e meccanica, indicatore di stabilità, tara automatica, indicatore del livello di batteria basso, spegnimento automatico, opzioni di stampa e impostazioni di comunicazione selezionabili dall'utente**
Masse di regolazione incluse	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme e direttive di conformità	**Sicurezza prodotto: IEC/EN 61010-1, CAN/CSA C22.2 N. 61010-1, UL Std. N. 61010-1; compatibilità elettromagnetica: IEC/EN 61326-1 Classe B, FCC Parte 15 Classe B, Industry Canada ICES-003 Classe B**

PERFORMANCE

Portata massima	**6200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**0,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Capacità di sovraccarico ammissibile	**10 volte la portata nominale**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione della linearità o della portata (span) con masse esterne, selezionabile dall'utente; digitale con massa esterna**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) con retroilluminazione**
Dimensioni display	**20 mm**
Comandi e navigazione	**Quattro pulsanti**
Unità di misura	**g, kg, N, oz, lb, lb:oz**
Interfacce di comunicazione	**RS232, host USB, dispositivo USB, Ethernet, Bluetooth (disponibili come accessorio)**

SICUREZZA

Interruttore di blocco menu e regolazione	**Sì**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**170 x 140 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Materiali e struttura	**Struttura in ABS**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**202 x 224 x 54 mm**
Peso netto	**1 kg**
Paravento	**No**
Design impilabile per lo stoccaggio	**Sì**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**
Blocco per il trasporto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA (incluso) o quattro batterie AA (non incluse)**
Tipo e numero di batterie	**4 × AA (non incluse)**
Autonomia della batteria	**80 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it