Cod. **OH 30419596**

# Basamento per bilancia 6/15 kg 400 × 400 mm - Defender 5000 D15RQDL

Basamento di pesata industriale a doppio campo da 6/15 kg con risoluzione di 0,5/1 g, da collegare a un indicatore per pesature in produzione, magazzino e spedizioni. Piatto rimovibile in acciaio inossidabile 304 da 400 x 400 mm su telaio in acciaio verniciato, cella di carico a punto singolo in alluminio con protezione IP67 e sovraccarico sicuro del 150%. Omologazione CE e OIML per l'uso legale per il commercio.




OHAUS OFFICIAL PARTNER

**PORTATA MASSIMA**
**6/15 kg (doppio campo)**

**RISOLUZIONE**
**0,5/1 g**

**DIMENSIONI PIATTO**
**400 × 400 mm**

**PESO / DIMENSIONI (L × A × P)**
**8,6 kg · 400 × 120 × 428 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTITÀ

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **30419596** |
| Modello | **D15RQDL** |
| Produttore | **OHAUS** |
| Serie / famiglia | **Defender 5000, serie R (acciaio verniciato)** |

### CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Approvazione metrologica | **Omologazione CE e OIML (OIML 2 × 3000e)** |
| Norme e marcature | **Marcatura CE; celle di carico certificate OIML R60 (R60/2000-NL1-12-41, -12-42, -12-43, -14.24)** |

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Portata massima | **6/15 kg (doppio campo)** |
| Risoluzione predefinita (d) | **0,5/1 g** |
| Portata × divisione di verifica (e) certificata | **6/15 kg × 2/5 g** |
| Risoluzione approvata | **OIML 2 × 3000e** |
| Linearità / ripetibilità | **±2d** |
| Portata di sovraccarico sicuro | **150% della portata** |

### CONDIZIONI DI IMPIEGO

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-10–40 °C** |
| Umidità relativa di esercizio | **≤80 %, senza condensa** |

### ACCESSORI

| | |
|---|---|
| Accessori disponibili | **Kit colonna 35 / 68 / 98 cm in acciaio verniciato (30424410, 30424411, 30424412) o inox (30424413, 30424414, 30424415); colonna remota con ruote (30795754); cavo di prolunga 9 m (30424409); prolunga cella di carico 3,5 m (30803566); kit supporto stampante (30424025); kit di montaggio frontale (30424024); kit ruote (30372146)** |

### SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni del piatto | **400 × 400 mm** |
| Materiale del piatto | **Acciaio inossidabile 304, rimovibile** |
| Materiali e struttura | **Telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia, piatto in acciaio inossidabile 304, cella di carico in alluminio** |
| Grado di protezione | **IP67** |
| Dimensioni (L × A × P) | **400 × 120 × 428 mm** |
| Dimensioni dell'imballo | **800 × 600 × 235 mm** |
| Peso netto | **8,6 kg** |
| Peso di spedizione | **10 kg** |
| Livellamento | **Piedini in gomma regolabili antiscivolo e indicatore di livello** |

## COLLEGAMENTO

| | |
|---|---|
| Indicatori / collegamento | **Collegamento EasyConnect agli indicatori Defender 5000: bilancia pronta senza ulteriori configurazioni** |

## CELLA DI CARICO

| | |
|---|---|
| Tipo di cella di carico | **A punto singolo, in alluminio, 350 Ω, protezione IP67 (OIML R60)** |

## CELLA DI CARICO

| | |
|---|---|
| Portata della cella di carico | **22 kg** |
| Alimentazione della cella | **5–15 V CC/CA** |
| Uscita nominale della cella | **2 mV/V** |
| Protezione della cella | **IP67** |
| Cavo della cella di carico | **2 m, 6 fili** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

**Scheda prodotto online**

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**