Cod. **OH 30428209**

Bilancia portatile 1200 g / 0,1 g - CX1201 EU

Bilancia portatile per laboratorio, industria, didattica e uso domestico, adatta a pesata su tutta la portata. Portata massima 1200 g e risoluzione 0,1 g, con stabilizzazione in 2 s; display LCD retroilluminato e tastiera a due tasti per accensione/zero e cambio unità/accesso al menu. Struttura in ABS con piatto in acciaio inox da 128 x 142 mm, design impilabile, blocco per il trasporto e protezione meccanica/software da sovraccarico e sottocarico.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
1.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
2 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
0,5 kg · 135 x 201 x 41 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30428209**
Modello	**CX1201 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria, didattica, uso domestico**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Bilancia con piatto in acciaio inossidabile, 3 batterie AA, inserto protettivo per il trasporto e manuale di istruzioni; adattatore di rete non incluso**
Masse di regolazione incluse	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme e direttive di conformità	**IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 No. 61010-1; UL 61010-1; IEC/EN 61326-1 Classe B; FCC Part 15 Classe B; ICES-003 Classe B; direttive UE 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD); marcature CE e RCM**

PERFORMANCE

Portata massima	**1200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,2 g**
Linearità	**0,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione di span esterna selezionabile dall'utente / digitale con massa esterna**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato**
Dimensioni display	**18 mm**
Comandi e navigazione	**Tastiera a due tasti: accensione/zero e cambio unità/accesso al menu**
Unità di misura	**g, N, oz, lb:oz**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**128 x 142 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Materiali e struttura	**Struttura in ABS con piedini antiscivolo**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**135 x 201 x 41 mm**
Peso netto	**0,5 kg**
Design impilabile per lo stoccaggio	**Sì**
Blocco per il trasporto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**3 batterie AA (incluse) oppure adattatore di rete CA (non incluso)**
Tipo e numero di batterie	**3 x AA alcaline, incluse**
Autonomia della batteria	**1000 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it