Cod. **OH 30428215**

Bilancia portatile 5200 g / 1 g - CR5200 EU

Bilancia portatile per laboratorio, controllo qualità e produzione. Portata massima 5200 g con risoluzione 1 g, ripetibilità e linearità pari a 1 g; tempo di stabilizzazione 2 s e tara fino alla portata massima. Display LCD da 15 mm, tastiera a due tasti e regolazione di span esterna selezionabile dall'utente; protezione meccanica e software da sovraccarico/sottocarico, con indicatore di batteria scarica e spegnimento automatico.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
5.200 g

RISOLUZIONE
1 g

TEMPO STABILIZZAZIONE
2 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
0,4 kg · 140 x 205 x 41 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30428215**
Modello	**CR5200 EU**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Indicatore di stabilità; funzione di tara progressiva; protezione da sovraccarico/sottocarico meccanica e software; indicatore di batteria scarica; spegnimento automatico dopo circa 4 minuti (solo a batteria); piedini antiscivolo; struttura e piatto in ABS; design slim impilabile; 3 batterie AA incluse**
Masse di regolazione incluse	**No**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Norme e direttive di conformità	**IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 No. 61010-1; UL Std. No. 61010-1; IEC/EN 61326-1 Classe B; FCC Part 15 Classe B; Canada ICES-003 Classe B; direttive UE 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD); WEEE 2012/19/UE; marcature CE e RCM; produzione certificata ISO 9001:2015**

PERFORMANCE

Portata massima	**5200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**1 g**
Linearità	**1 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione di span esterna selezionabile dall'utente, digitale con massa esterna**

INSTALLAZIONE

Sistema di livellamento	**Piedini antiscivolo fissi, senza bolla di livella né piedini regolabili**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD)**
Dimensioni display	**15 mm**
Comandi e navigazione	**Tastiera a due tasti: accensione/azzeramento/spegnimento e selezione unità/avvio calibrazione**
Unità di misura	**g, oz, ozt, dwt, lb:oz, tael (3 varianti)**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**125 x 132 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Plastica ABS**
Materiali e struttura	**ABS**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**140 x 205 x 41 mm**
Peso netto	**0,4 kg**
Design impilabile per lo stoccaggio	**Sì**
Blocco per il trasporto	**No**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**3 batterie AA (incluse) oppure adattatore CA (non incluso)**
Tipo e numero di batterie	**3 × AA (incluse)**
Autonomia della batteria	**300 h**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it