Cod. **OH 30429803**

Bilancia analitica 120 g 0,0001 g AutoCal - PX124

Bilancia analitica per laboratorio, industria e didattica, adatta a pesate analitiche di routine, controllo qualità e formulazione. È dotata di paravento in vetro rimovibile con sportelli laterali, barra antistatica e piatto in acciaio inossidabile Ø 90 mm; offre portata di 120 g, risoluzione di 0,0001 g, ripetibilità di 0,0001 g e stabilizzazione in 3 s. Integra regolazione interna automatica InCal™, display LCD retroilluminato a 2 righe, gancio per pesata da sotto e uscita dati GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
120 g

RISOLUZIONE
0,0001 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
3 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 209 x 309 x 321 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30429803**
Modello	**PX124**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica (animali), determinazione della densità, formulazione**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; pesate di routine, controllo qualità e formulazione**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro, barra antistatica, gancio per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di taratura, capottina di protezione in uso, filtri ambientali e luminosità selezionabili, tara automatica, oscuramento automatico, indicatore di stabilità e indicatori software di sovraccarico/sottocarico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non approvato CE-M (variante approvata: PX124M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**120 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,0001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,0001 g**
Linearità	**±0,0002 g**
Tempo di stabilizzazione	**3 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica InCal™ (semi-automatica)**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato a 2 righe, seconda riga a matrice di punti per informazioni e suggerimenti; barra di capacità**
Interfacce di comunicazione	**RS232 e USB (dispositivo), entrambe incluse; uscita dati GLP/GMP con orologio in tempo reale**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, grano, newton, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, momme, tical (MM), mesghal, tola (India) + 1 unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente definibili dall'operatore, blocco del software e menu di reset, blocco di sicurezza per la regolazione (nessun sistema multiutente a livelli di accesso)**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con uscita dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 90 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Incluso, paravento in vetro rimovibile con porte laterali e barra antistatica**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 309 x 321 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo, chassis superiore in ABS, sottopiatto in metallo, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro, barra antistatica in ABS a dissipazione elettrostatica**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso — ingresso 100–240 V~ 200 mA 50–60 Hz 12–18 VA; uscita 12 VDC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it