Cod. **OH 30429805**

# Bilancia di precisione 320 g 0,001 g InCal - PX323

Bilancia di precisione per laboratorio, industria e didattica, adatta a controllo qualità, formulazione e pesata di routine. È dotata di paravento in vetro rimovibile con sportelli laterali, barra antistatica e piatto in acciaio inossidabile Ø 120 mm; assicura portata di 320 g, risoluzione di 0,001 g, ripetibilità di 0,001 g e stabilizzazione in 2 s. Integra regolazione interna automatica InCal™, display LCD retroilluminato a 2 righe, gancio per pesata da sotto e interfacce RS232 e USB.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

**PORTATA MASSIMA**
**320 g**

**RISOLUZIONE**
**0,001 g**

**TEMPO DI STABILIZZAZIONE**
**2 s**

**PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)**
**4,5 kg · 209 x 309 x 321 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **30429805** |
| Modello | **PX323** |
| Produttore | **OHAUS** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Modalità applicative / applicazioni di pesata | **Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica/animali, determinazione della densità, formulazione** |
| Settori e ambiti di impiego | **Laboratorio, industria e didattica; controllo qualità e formulazione** |

### DOTAZIONE

| | |
|---|---|
| Dotazione di serie | **Barra di rimozione delle cariche statiche, staffa di sicurezza, blocco di sicurezza per regolazione e menu, capottina di protezione, filtri ambientali e luminosità selezionabili, tara automatica, oscuramento automatico, indicatore di stabilità, indicatori di sovraccarico/sottocarico via software, ID progetto e ID utente definibili** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Approvazione metrologica (omologazione CE-M) | **Non omologato (modello non approvato CE-M)** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Portata massima | **320 g** |
| Risoluzione / divisione di lettura (d) | **0,001 g** |
| Ripetibilità (deviazione standard) | **0,001 g** |
| Linearità | **±0,002 g** |
| Tempo di stabilizzazione | **2 s** |
| Peso minimo del campione (USP) | **2 g** |
| Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d) | **0,82 g** |
| Campo di tara | **Fino alla portata massima, per sottrazione** |
| Sistema di calibrazione / regolazione | **Interna automatica InCal™ (massa di calibrazione integrata)** |

## INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Display | **LCD retroilluminato a 2 righe, ampio angolo di visione, con barra di capacità e 4 tasti rapidi** |
| Interfacce di comunicazione | **RS232, USB** |
| Unità di misura | **Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, grain, newton, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, momme, tical (MM), mesghal, tola (India), 1 unità personalizzata** |
| Gestione data/ora e dati GLP/GMP | **Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP** |

## SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni del piatto di pesata | **Ø 120 mm** |
| Materiale del piatto di pesata | **Acciaio inossidabile (piatto rimovibile)** |
| Paravento | **Presente, in vetro rimovibile con sportelli laterali** |
| Dimensioni esterne (L × P × A) | **209 x 309 x 321 mm** |
| Peso netto | **4,5 kg** |
| Materiali e struttura | **Base e alloggiamento inferiore in metallo, alloggiamento superiore in plastica, sottopiatto in metallo, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, barra antistatica in ABS dissipativo** |
| Gancio per pesata da sotto | **Sì** |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | **Adattatore CA incluso: ingresso 100–240 V~ 200 mA 50–60 Hz 12–18 VA; uscita 12 VDC 0,5 A** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**