Cod. **OH 30429811**

Bilancia analitica 220 g 0,1 mg calibrazione esterna - PX224/E

Bilancia analitica per laboratorio, industria e didattica, adatta a pesata di base, conteggio pezzi, formulazione e determinazione della densità. Offre portata 220 g, leggibilità 0,1 mg, ripetibilità 0,0001 g e tempo di stabilizzazione di 3 s. È dotata di regolazione esterna con massa, paravento in vetro rimovibile con sportelli laterali, display LCD retroilluminato a 2 righe e interfacce RS232 e USB device, con tracciabilità GLP/GMP.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
220 g

RISOLUZIONE
0,1 mg (0,0001 g)

TEMPO STABILIZZAZIONE
3 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 209 x 309 x 321 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30429811**
Modello	**Bilancia analitica PX224/E**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica, determinazione della densità, formulazione**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro, capottina di protezione, gancio per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di sicurezza per la regolazione, barra di rimozione statica, adattatore CA**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Assente: modello non omologato CE-M (approvazione disponibile solo sulla versione PX224M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**220 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 mg (0,0001 g)**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,0001 g**
Linearità	**±0,0002 g**
Tempo di stabilizzazione	**3 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 mg (USP, k = 2, U = 0,10%)**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,082 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione esterna con massa di calibrazione (senza AutoCal/InCal interno)**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD retroilluminato a 2 righe, seconda riga a matrice di punti con informazioni e suggerimenti; barra di capacità**
Interfacce di comunicazione	**RS232 e USB device (entrambe di serie)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, grain, newton, tael Hong Kong, tael Singapore, tael Taiwan, momme, tical, mesghal, tola + 1 unità personalizzata**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente definibili dall'utilizzatore; bloccaggio del software, menu di reset e blocco di sicurezza per la regolazione**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con uscita dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 90 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Paravento in vetro rimovibile con sportelli laterali**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 309 x 321 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo, chassis superiore in ABS, sottopiatto in metallo, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it