Cod. **OH 30430010**

Bilancia analitica 120 g 0,0001 g AutoCal - PX124M

Bilancia analitica approvata CE-M per laboratorio, industria e didattica, adatta a pesata di base, conteggio pezzi, formulazione e determinazione della densità. Con portata di 120 g e risoluzione di 0,0001 g, offre ripetibilità di 0,0001 g, linearità ±0,0002 g e tempo di stabilizzazione di 3 s. È dotata di paravento in vetro rimovibile, regolazione interna automatica AutoCal/InCal, display LCD retroilluminato a 2 righe e interfacce RS232 e USB.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

RISOLUZIONE
0,0001 g

PORTATA MASSIMA
120 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
3 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 209 x 321 x 309 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30430010**
Modello	**PX124M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica, determinazione della densità, formulazione**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; con omologazione CE-M anche impieghi regolamentati e transazioni commerciali**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Adattatore CA, piatto in acciaio inox rimovibile, paravento in vetro, barra antistatica, gancio per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di regolazione, capottina di protezione, filtri ambientali e luminosità selezionabili, tara automatica, oscuramento automatico, indicatori di stabilità e di sovraccarico/sottocarico, blocco software e menu di reset, ID progetto e ID utente**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**Classe I**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello approvato CE-M: EN 45501, OIML R76**

PERFORMANCE

Portata massima	**120 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,0001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,0001 g**
Linearità	**± 0,0002 g**
Tempo di stabilizzazione	**3 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica AutoCal (InCal, semi-automatica)**
Divisione di verifica (e)	**0,001 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato a 2 righe, seconda linea a matrice di punti, con barra di capacità**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB (dispositivo)**
Unità di misura	**g, mg, ct**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale (RTC) con uscita dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 90 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Paravento in vetro rimovibile con porte laterali e barra antistatica superiore**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 321 x 309 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Base in metallo, chassis superiore in ABS, sottopiatto in metallo, piatto in acciaio inossidabile, barra antistatica in ABS dissipativo**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso: ingresso 100-240 V~ 200 mA 50-60 Hz 12-18 VA; uscita 12 VDC 0,5 A**
Alimentazione a batteria e autonomia	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it