Cod. **OH 30430015**

Bilancia di precisione 320 g 0,001 g InCal - PX323M

Bilancia di precisione per laboratorio, industria e didattica, approvata CE-M secondo EN 45501 e OIML R76. Ha portata 320 g, leggibilità 0,001 g, ripetibilità 0,001 g e stabilizzazione in 2 s, con regolazione interna automatica InCal™. Integra display LCD retroilluminato a 2 righe, interfacce RS232 e USB, gestione GLP/GMP e indicatori software di sovraccarico/sottocarico; dispone di piatto in acciaio inossidabile Ø 120 mm e paravento in vetro rimovibile.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
320 g

RISOLUZIONE
0,001 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
2 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 209 × 321 × 309 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30430015**
Modello	**PX323M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica, determinazione della densità**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; controllo qualità e applicazioni legali/regolamentate grazie all'omologazione CE-M**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Paravento in vetro rimovibile, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, barra di rimozione delle cariche statiche, orologio in tempo reale con dati GLP/GMP, gancio per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di sicurezza per regolazione, capottina di protezione, filtri ambientali e luminosità selezionabili, tara automatica, oscuramento automatico, punti di taratura del campo selezionabili, bloccaggio software e menu di reset, indicatori di sovraccarico/sottocarico e di stabilità**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**Classe II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Modello approvato CE-M (suffisso M): EN 45501, OIML R76**

PERFORMANCE

Portata massima	**320 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Peso minimo del campione (USP)	**2 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica InCal™**
Divisione di verifica (e)	**0,01 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato a 2 righe con barra di capacità e ampio angolo di visualizzazione**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB**
Unità di misura	**g, mg, ct (modello approvato)**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente definibili dall'utilizzatore; blocco di sicurezza per regolazione e bloccaggio del software/menu di reset**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 120 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile (rimovibile)**
Paravento	**Paravento in vetro rimovibile con barra di rimozione delle cariche statiche**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 × 321 × 309 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Base e alloggiamento inferiore in metallo, alloggiamento superiore in plastica (ABS), sottopiatto in metallo, piatto in acciaio inossidabile, barra antistatica in ABS a dissipazione elettrostatica continua**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso — ingresso 100–240 V~ 200 mA 50–60 Hz 12–18 VA; uscita 12 VDC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it