Cod. **OH 30430021**

Bilancia di precisione 3200 g 0,01 g InCal - PX3202M

Bilancia di precisione per laboratorio, industria e didattica, approvata CE-M in classe II per applicazioni soggette a metrologia legale. Piatto rimovibile in acciaio inox Ø 180 mm, portata 3200 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g e stabilizzazione in 1 s. Regolazione interna automatica InCal™, display LCD retroilluminato a 2 righe, interfacce RS232 e USB, gancio per pesata da sotto e indicatori di stabilità e sovraccarico/sottocarico.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
3.200 g

RISOLUZIONE
0,01 g

STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,5 kg · 209 x 321 x 98 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30430021**
Modello	**PX3202M**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale, pesata dinamica, determinazione della densità**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria, didattica; applicazioni soggette a metrologia legale (modello approvato)**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto in acciaio inossidabile rimovibile, orologio in tempo reale con dati GLP/GMP, gancio per pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco di sicurezza per regolazione, capottina di protezione, barra di rimozione delle cariche statiche, filtri ambientali e luminosità selezionabili, tara automatica, oscuramento automatico, punti di taratura selezionabili, blocco software e menu di reset, ID progetto e utente, indicatori di stabilità e sovraccarico/sottocarico, adattatore CA**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Classe di precisione metrologica	**II**
Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Approvato CE-M secondo EN 45501 e OIML R76**

PERFORMANCE

Portata massima	**3200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**±0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Interna automatica InCal™**
Divisione di verifica (e)	**0,1 g**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato a 2 righe con ampio angolo di visualizzazione**
Interfacce di comunicazione	**RS232, USB**
Unità di misura	**g, kg, ct**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione data/ora e dati GLP/GMP	**Orologio in tempo reale con dati GLP/GMP**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 180 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**209 x 321 x 98 mm**
Peso netto	**3,5 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento inferiore in metallo pressofuso, alloggiamento superiore in plastica ABS, sottopiatto in metallo, piatto di pesata rimovibile in acciaio inossidabile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA: ingresso 100–240 V~ 200 mA 50–60 Hz 12–18 VA; uscita 12 VDC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it