Cod. **OH 30430067**

Bilancia analitica 120 g 0,0001 g InCal - PR124

Bilancia analitica per laboratorio, industria e didattica, indicata per pesate di routine, controllo qualità e formulazione. Piatto rimovibile in acciaio inox Ø 90 mm con paravento in vetro, portata 120 g, leggibilità 0,0001 g, ripetibilità 0,0001 g e stabilizzazione in 3 s. Regolazione interna semi-automatica InCal™, display LCD retroilluminato, interfaccia RS232 e blocco software con indicatori di stabilità e sovraccarico/sottocarico.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



PORTATA MASSIMA
120 g

RISOLUZIONE
0,0001 g

RIPETIBILITÀ
0,0001 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 201 x 317 x 303 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30430067**
Modello	**PR124**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; pesate di routine, controllo qualità e formulazione**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto in acciaio inossidabile rimovibile, paravento in vetro con sportello superiore scorrevole, gancio integrato per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di taratura, capottina di protezione sostituibile, adattatore CA**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Nessuna (modello non approvato per uso legale)**

PERFORMANCE

Portata massima	**120 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,0001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,0001 g**
Linearità	**±0,0002 g**
Tempo di stabilizzazione	**3 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Interna semi-automatica InCal™ (con massa di calibrazione interna)**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (una porta inclusa)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grain**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente definibili dall'utente; blocco software e menu di reset**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 90 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile (rimovibile)**
Paravento	**Paravento in vetro removibile con sportello superiore scorrevole**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 303 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Chassis superiore in ABS, piatto e sottopiatto in acciaio inossidabile, paravento in vetro**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V**
Alimentazione a batteria e autonomia	**No**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it