Cod. **OH 30430068**

Bilancia analitica 120 g 0,1 mg - PR124/E

Bilancia analitica non approvata CE-M, per laboratorio, industria e didattica. Garantisce portata di 120 g, risoluzione di 0,0001 g, ripetibilità di 0,0001 g, linearità ±0,0002 g e stabilizzazione in 3 s, con regolazione esterna ExCal. È dotata di paravento in vetro rimovibile con sportello superiore scorrevole, display LCD retroilluminato, interfaccia RS232 e gancio per pesata da sotto.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
120 g

RISOLUZIONE
0,0001 g

RIPETIBILITÀ
0,0001 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 201 x 317 x 303 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30430068**
Modello	**PR124/E**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; applicazioni di pesata di routine**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Paravento in vetro, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, adattatore CA, blocco di taratura, staffa di sicurezza, capottina di protezione sostituibile**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non approvata CE-M (metrologia EN 45501 / OIML R76 solo per i modelli PR...M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**120 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,0001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,0001 g**
Linearità	**±0,0002 g**
Tempo di stabilizzazione	**3 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Esterna con masse (ExCal) - massa di taratura non inclusa; nessuna calibrazione interna**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (una porta inclusa)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grano**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente definibili dall'utente; blocco software e menu di reset**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 90 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Paravento in vetro rimovibile con sportello superiore scorrevole**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 303 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Chassis superiore in ABS, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro rimovibile, staffa di sicurezza e blocco di taratura**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V~ 50/60 Hz, 200 mA, 12–18 VA (adattatore CA incluso; uscita 12 VDC 0,5 A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it