Cod. **OH 30430069**

Bilancia analitica 220 g 0,0001 g InCal - PR224

Bilancia analitica non approvata CE-M, per laboratorio, industria e didattica. Offre portata di 220 g, risoluzione di 0,0001 g, ripetibilità di 0,0001 g, linearità ±0,0002 g e tempo di stabilizzazione di 4 s, con regolazione interna automatica InCal™. Integra paravento in vetro removibile con sportello superiore scorrevole, display LCD retroilluminato, interfaccia RS232 e gancio per pesata da sotto.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



RISOLUZIONE
0,0001 g

PORTATA MASSIMA
220 g

TEMPO DI STABILIZZAZIONE
4 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 201 x 317 x 303 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30430069**
Modello	**PR224**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica (applicazioni di pesatura di routine)**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto removibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro con sportello superiore scorrevole, gancio per pesata da sotto integrato, staffa di sicurezza, blocco di taratura, capottina di protezione sostituibile, adattatore CA**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non approvata CE-M (omologazione EN 45501 / OIML R76 disponibile solo sui modelli PR...M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**220 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,0001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,0001 g**
Linearità	**±0,0002 g**
Tempo di stabilizzazione	**4 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima (su tutto il campo di pesata)**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Regolazione interna automatica InCal™**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display a cristalli liquidi (LCD) retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (una porta inclusa)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grano**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID progetto e ID utente configurabili dall'utente; blocco del software e menu di reset; blocco di taratura**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 90 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile (piatto removibile)**
Paravento	**Paravento in vetro removibile con sportello superiore scorrevole**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 303 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Chassis superiore in ABS, piatto removibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro con sportello superiore scorrevole, staffa di sicurezza, blocco taratura e capottina di protezione sostituibile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it