Cod. **OH 30430070**

Bilancia analitica 220 g 0,0001 g - PR224/E

Bilancia analitica non omologata CE-M, per laboratorio, industria e didattica. Offre portata di 220 g, risoluzione di 0,0001 g, ripetibilità di 0,0001 g, linearità ±0,0002 g e stabilizzazione in 3 s, con regolazione esterna ExCal e punti di regolazione span selezionabili. È dotata di paravento in vetro rimovibile, display LCD retroilluminato, interfaccia RS232 e gancio per pesata da sotto.

OHAUS OFFICIAL PARTNER



PORTATA MASSIMA
220 g

RISOLUZIONE
0,0001 g

TEMPO STABILIZZAZIONE
3 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 201 x 317 x 303 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30430070**
Modello	**PR224/E**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; pesate di routine e controllo qualità**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Staffa di sicurezza, blocco di taratura, capottina di protezione sostituibile, gancio integrato per pesata da sotto, filtri ambientali e luminosità selezionabili, tara automatica, oscuramento automatico, punti di regolazione span selezionabili, blocco software e menu di reset, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa, ID progetto e utente definibili, indicatori software di sovraccarico/sottocarico, indicatore di stabilità**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non omologata CE-M (omologazione EN 45501 / OIML R76 solo per i modelli PR...M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**220 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,0001 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,0001 g**
Linearità	**±0,0002 g**
Tempo di stabilizzazione	**3 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 mg**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 mg**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Esterna con masse (ExCal), punti di regolazione span selezionabili dall'utente**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (una porta inclusa)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grano**
Sensori touchless programmabili	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 90 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Paravento in vetro rimovibile con sportello superiore scorrevole**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 303 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Chassis superiore in ABS, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro rimovibile con sportello superiore scorrevole, gancio integrato per la pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di taratura, capottina di protezione sostituibile**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso — ingresso 100–240 V~ 50–60 Hz 200 mA (12–18 VA), uscita 12 VDC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it