Cod. **OH 30430072**

Bilancia di precisione 420 g 0,001 g - PR423/E

Bilancia di precisione per laboratorio, industria e didattica, conforme alle norme IEC/EN 61010-1 e con marcature CE e CSA. Offre portata 420 g, leggibilità 0,001 g, ripetibilità 0,001 g e stabilizzazione in 2 s, con calibrazione esterna ExCal. È dotata di display LCD retroilluminato, interfaccia RS232, blocco software e indicatori di sovraccarico/sottocarico; include piatto in acciaio inossidabile Ø 120 mm e paravento in vetro con porta superiore scorrevole.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
420 g

RISOLUZIONE
0,001 g (1 mg)

LINEARITÀ
±0,002 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
4,5 kg · 201 x 317 x 303 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30430072**
Modello	**PR423/E**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; pesate di routine e controllo qualità**

DOTAZIONE

Dotazione di serie	**Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro con porta superiore scorrevole, gancio integrato per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di calibrazione, filtri ambientali e luminosità selezionabili, auto-tara, auto-dim, punti di calibrazione span selezionabili, blocco software e menu di reset, impostazioni di comunicazione e stampa selezionabili, ID progetto e ID utente definibili, indicatori software di sovraccarico/sottocarico e di stabilità, due piedini regolabili**

PERFORMANCE

Portata massima	**420 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,001 g (1 mg)**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,001 g**
Linearità	**±0,002 g**
Tempo di stabilizzazione	**2 s**
Peso minimo del campione (USP)	**2 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**0,82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Esterna con masse (ExCal)**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (1 porta, di serie)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grano**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 120 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**In vetro, con porta superiore scorrevole**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 303 mm**
Peso netto	**4,5 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento superiore in ABS, piatto rimovibile in acciaio inossidabile, paravento in vetro, gancio integrato per pesata da sotto, staffa di sicurezza, due piedini regolabili**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**100–240 V~ 50–60 Hz, 200 mA, 12–18 VA (adattatore CA incluso; uscita 12 VDC 0,5 A)**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it