Cod. **OH 30430074**

Bilancia di precisione 1600 g 0,01 g - PR1602/E

Bilancia di precisione per laboratorio, industria e didattica, adatta a pesate di routine, controllo qualità e formulazione. Portata 1600 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g e linearità ±0,02 g, con tempo di stabilizzazione di 1 s. Calibrazione esterna con masse ExCal, display LCD retroilluminato e interfaccia RS232, con blocco di calibrazione, gancio per pesata da sotto e indicatori di sovraccarico/sottocarico.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
1.600 g

RISOLUZIONE
0,01 g

RIPETIBILITÀ
0,01 g

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,5 kg · 201 x 317 x 93 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30430074**
Modello	**PR1602/E**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; applicazioni di pesata di routine**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto removibile in acciaio inossidabile, adattatore AC, gancio integrato per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di calibrazione, filtri ambientali e luminosità selezionabili, auto-tara, auto-dim, indicatore di stabilità e indicatore software di sovraccarico/sottocarico**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non approvato per uso legale (l'omologazione EN 45501 / OIML R76 riguarda i soli modelli PR...M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**1600 g**

PERFORMANCE

Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,01 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,01 g**
Linearità	**± 0,02 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**20 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**8,2 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Esterna, con masse di calibrazione (ExCal); punti di span selezionabili dall'utente e blocco di calibrazione**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**Display LCD retroilluminato di grandi dimensioni, con luminosità selezionabile e auto-dim; quattro tasti meccanici**
Interfacce di comunicazione	**RS232**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grano**
Sensori touchless programmabili	**No**
Gestione utenti e livelli di accesso	**ID utente e ID progetto definibili dall'utente, blocco software con menu di reset e blocco della calibrazione**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 180 mm**

SPECIFICHE FISICHE

Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 93 mm**
Peso netto	**3,5 kg**
Materiali e struttura	**Carter superiore in ABS, piatto removibile in acciaio inossidabile, due piedini regolabili per la messa in bolla**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore AC in dotazione: ingresso 100–240 V~, 200 mA, 50–60 Hz, 12–18 VA; uscita 12 V DC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it