Cod. **OH 30430075**

# Bilancia di precisione 2200 g 0,01 g - PR2202/E

Bilancia di precisione per laboratorio, industria e didattica, adatta a pesate di routine, controllo qualità, formulazione e determinazione della densità. Portata 2200 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g e linearità ±0,02 g, con tempo di stabilizzazione di 1 s. Calibrazione esterna con masse ExCal, display LCD retroilluminato e interfaccia RS232, con blocco software, gancio per pesata da sotto e indicatori di sovraccarico/sottocarico.




OHAUS OFFICIAL PARTNER

**PORTATA MASSIMA**
**2.200 g**

**RISOLUZIONE**
**0,01 g**

**TEMPO DI STABILIZZAZIONE**
**1 s**

**PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)**
**3,5 kg · 201 x 317 x 93 mm**

## SCHEDA TECNICA

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | **30430075** |
| Modello | **PR2202/E** |
| Produttore | **OHAUS** |

### APPLICAZIONI

| | |
|---|---|
| Modalità applicative / applicazioni di pesata | **Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale** |
| Settori e ambiti di impiego | **Laboratorio, industria e didattica; pesate di routine e controllo qualità** |

### DOTAZIONE

| | |
|---|---|
| Ionizzatore integrato | **No** |
| Dotazione di serie | **Piatto in acciaio inossidabile rimovibile, staffa di sicurezza, blocco di calibrazione, filtri ambientali e luminosità selezionabili dall'utente, tara automatica, oscuramento automatico del display, punti di calibrazione di span selezionabili, blocco software e menu di reset, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa selezionabili, ID progetto e ID utente definibili, indicatori software di sovraccarico/sottocarico e indicatore di stabilità, gancio per pesata da sotto integrato, piedini regolabili, adattatore CA** |

### CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

| | |
|---|---|
| Approvazione metrologica (omologazione CE-M) | **Non omologata CE-M (EN 45501 e OIML R76 solo per i modelli PR...M)** |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Portata massima | **2200 g** |
| Risoluzione / divisione di lettura (d) | **0,01 g** |
| Ripetibilità (deviazione standard) | **0,01 g** |
| Linearità | **±0,02 g** |
| Tempo di stabilizzazione | **1 s** |
| Peso minimo del campione (USP) | **20 g** |
| Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d) | **8,2 g** |
| Campo di tara | **Fino alla portata massima, per sottrazione** |
| Sistema di calibrazione / regolazione | **Esterna con masse (ExCal), con punti di calibrazione di span selezionabili dall'utente** |

### INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Livellamento motorizzato | **No** |

## INTERFACCIA CONTROLLO

| | |
|---|---|
| Display | **LCD retroilluminato** |
| Interfacce di comunicazione | **RS232 (1 porta, di serie)** |
| Unità di misura | **Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grano** |
| Sensori touchless programmabili | **No** |
| Gestione utenti e livelli di accesso | **ID utente e ID progetto definibili dall'utente, blocco software con menu di reset e blocco della calibrazione** |

## SPECIFICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Dimensioni del piatto di pesata | **Ø 180 mm** |
| Materiale del piatto di pesata | **Acciaio inossidabile rimovibile** |
| Paravento | **Assente (modello senza paravento)** |
| Dimensioni esterne (L × P × A) | **201 x 317 x 93 mm** |
| Peso netto | **3,5 kg** |
| Materiali e struttura | **Alloggiamento superiore in ABS, piatto in acciaio inossidabile rimovibile, due piedini regolabili per il livellamento** |
| Porte automatiche del paravento | **No** |
| Gancio per pesata da sotto | **Sì** |

## SPECIFICHE ELETTRICHE

| | |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | **Ingresso 100–240 V~ 200 mA 50–60 Hz 12–18 VA; uscita 12 V DC 0,5 A (adattatore CA incluso)** |

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

## INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

**sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it**