Cod. **OH 30430077**

Bilancia di precisione 4200 g 0,1 g - PR4201/E

Bilancia di precisione da laboratorio per pesate di routine, preparazione campioni, porzionatura e conteggio pezzi, non omologata CE-M e conforme a IEC/EN 61010-1. Piatto rimovibile in acciaio inox da Ø 180 mm incluso, portata 4200 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità 0,1 g e stabilizzazione 1 s. Calibrazione esterna ExCal con punti di span selezionabili, display LCD retroilluminato di grandi dimensioni e interfaccia RS232, con blocco software e indicatore di stabilità.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
4.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,5 kg · 201 x 317 x 93 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30430077**
Modello	**PR4201/E**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; pesate di routine, preparazione campioni, porzionatura e conteggio pezzi**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto rimovibile in acciaio inossidabile, gancio integrato per pesata da sotto, staffa di sicurezza, blocco di calibrazione, due piedini regolabili, filtri ambientali e livelli di luminosità selezionabili dall'utente, auto-tara, auto-dim, punti di calibrazione span selezionabili, blocco software e menu di reset, impostazioni di comunicazione e opzioni di stampa selezionabili, ID progetto e utente definibili, indicatore software di sovraccarico/sottocarico e indicatore di stabilità**

CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ

Approvazione metrologica (omologazione CE-M)	**Non omologato CE-M (EN 45501 e OIML R76 dichiarate solo per i modelli PR...M)**

PERFORMANCE

Portata massima	**4200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Esterna con masse (ExCal), con punti di calibrazione span selezionabili dall'utente**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato di grandi dimensioni, con luminosità selezionabile e auto-dim; quattro tasti meccanici**
Interfacce di comunicazione	**RS232 (1 porta di serie)**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grano**
Sensori touchless programmabili	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 180 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 93 mm**
Peso netto	**3,5 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento superiore in ABS con piatto rimovibile in acciaio inossidabile; due piedini regolabili per il livellamento**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso — ingresso 100–240 V~ 200 mA 50–60 Hz 12–18 VA; uscita 12 VDC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it