Cod. **OH 30430078**

Bilancia di precisione 6200 g 0,1 g - PR6201/E

Bilancia di precisione per laboratorio, industria e didattica, adatta a pesate di routine, controllo qualità e formulazione. Portata 6200 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità 0,1 g e linearità ±0,2 g, con tempo di stabilizzazione di 1 s. Calibrazione esterna con masse ExCal, display LCD retroilluminato e interfaccia RS232, con gancio per pesata da sotto, blocco software e indicatori di sovraccarico/sottocarico.



OHAUS OFFICIAL PARTNER

PORTATA MASSIMA
6.200 g

RISOLUZIONE
0,1 g

TEMPO STABILIZZAZIONE
1 s

PESO / DIMENSIONI ESTERNE (L × P × A)
3,5 kg · 201 x 317 x 93 mm

SCHEDA TECNICA

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice prodotto	**30430078**
Modello	**PR6201/E**
Produttore	**OHAUS**

APPLICAZIONI

Modalità applicative / applicazioni di pesata	**Pesata di base, conteggio pezzi, pesata percentuale**
Settori e ambiti di impiego	**Laboratorio, industria e didattica; pesate di routine**

DOTAZIONE

Ionizzatore integrato	**No**
Dotazione di serie	**Piatto in acciaio inossidabile rimovibile, staffa di sicurezza, blocco di calibrazione, gancio integrato per pesata da sotto, filtri ambientali e luminosità selezionabili dall'utente, tara automatica, auto-dim, punti di calibrazione di span selezionabili, blocco software e menu di reset, indicatori software di sovraccarico/sottocarico e di stabilità, ID progetto e utente definibili, piedini regolabili**

PERFORMANCE

Portata massima	**6200 g**
Risoluzione / divisione di lettura (d)	**0,1 g**
Ripetibilità (deviazione standard)	**0,1 g**
Linearità	**±0,2 g**
Tempo di stabilizzazione	**1 s**
Peso minimo del campione (USP)	**200 g**
Peso minimo ottimizzato (USP, SRP ≤ 0,41d)	**82 g**
Campo di tara	**Fino alla portata massima, per sottrazione**
Sistema di calibrazione / regolazione	**Calibrazione esterna con masse (ExCal)**

INSTALLAZIONE

Livellamento motorizzato	**No**

INTERFACCIA CONTROLLO

Display	**LCD retroilluminato**
Interfacce di comunicazione	**RS232**
Unità di misura	**Milligrammo, grammo, chilogrammo, oncia, libbra, carato, pennyweight, oncia troy, newton, grano**
Sensori touchless programmabili	**No**

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni del piatto di pesata	**Ø 180 mm**
Materiale del piatto di pesata	**Acciaio inossidabile, rimovibile**
Paravento	**Assente**
Dimensioni esterne (L × P × A)	**201 x 317 x 93 mm**
Peso netto	**3,5 kg**
Materiali e struttura	**Alloggiamento superiore in ABS, piatto in acciaio inossidabile rimovibile, due piedini regolabili con indicatore di livello**
Porte automatiche del paravento	**No**
Gancio per pesata da sotto	**Sì**

SPECIFICHE ELETTRICHE

Alimentazione elettrica	**Adattatore CA incluso: ingresso 100–240 V~ 200 mA 50–60 Hz 12–18 VA, uscita 12 VDC 0,5 A**

Le immagini, le caratteristiche tecniche e le configurazioni riportate nel presente documento hanno valore puramente illustrativo o indicativo e possono essere soggette ad aggiornamento o modifiche senza preavviso. Di conseguenza, tali informazioni/immagini non costituiscono impegno contrattuale e fanno riferimento alla versione del prodotto alla data di pubblicazione.

Scheda prodotto online

INFO E PREVENTIVI

Contattaci per informazioni specifiche su questo prodotto o per richiedere un preventivo. Il nostro team commerciale è a tua disposizione.

sales@seneco.it • 02 39313031 • www.seneco.it